

ffu风机单元 ffu 深圳源泰尔洁净室

产品名称	ffu风机单元 ffu 深圳源泰尔洁净室
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

产品详情

GFU列FU价格2 Prarnaraao天a人 口综合管理平台低，工作寿命长达8万小时以上。

多重安全防护触换式控制板，无机械按键开关，里健然应，安全可黎，过液、过压、过热保护，轻量、薄型化机体:不合滤网，机体厚度公25m重Rs天花板较低的场所也能适用。优化的内部均流设计:保证FFU面网速均习度偏差小于110%。

弹性、多元化设计:除标准机种外，可客户需求，制作不同规格的非标产品。如:溘网种类，笨体衬质等变更。功能多样的选配件也决定了U份格:可选进风口初效过滤器进风口接管、遥控器、压差表等多种选配件。

风机过滤机组是一种自带动力的送风过滤装置，英文全称为（ Fan Filter Unit ），具有过滤功效的模块化的末端送风装置.风机过滤机组从顶部将空气吸入和并经HEPA过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S ± 20%左右的网速均匀送出。

FFU风机过滤机组可模块化连接用，使用FFU风机过滤机组广泛应用于无尘室，无尘操作台，无尘生产线，组装式无尘室和局部百级等应用场合.利用FFU风机过滤机组可制作简易洁净工作台，洁净棚，洁净传递柜和洁净存衣柜等。

FFU风扇通常并行使用几个甚至几十个单元。在设计时，应考虑FFU噪声的堆叠，ffu工厂，以确保洁净室中的噪声水平(空状态)在《洁净室厂房设计规范GB510073-2001》中明确规定，FFU层流罩，非单向流动洁净室不应超过60dB，单向流量、混流洁净室不应超过65dB”。因此，在选择风扇时，ffu，最好选择高性能的、推出式、直接驱动后径向叶片风扇，这样可以降低整体噪音。

在选择FFU风扇外壳的结构时，不仅要考虑避免风扇泄漏并消除运输和搬运过程中造成的损坏，还要考虑消毒剂的消毒和FFU使用的环境，所以最好使用不锈钢或铝合金。该材料用作外壳。

深圳市源泰尔洁净室设备将永远秉持“创优质工程，合作双赢”的经营策略，为广大客户创造洁净、舒适、安全的生产和工作环境而不懈努力。源泰尔，您值得信赖的品牌！

ffu风机单元-ffu-深圳源泰尔洁净室由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhgc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ytewccj.com）还是从事无尘车间装修，无尘车间工程，无尘车间安装的厂家，欢迎来电咨询。