

201不锈钢光缆交接箱【技术参数】

产品名称	201不锈钢光缆交接箱【技术参数】
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

201不锈钢光缆交接箱【技术参数】 201不锈钢光缆交接箱【技术参数】 201不锈钢光缆交接箱【技术参数】

采用免跳纤方式,单面操作,箱体上方为各运营商上行光缆熔纤区,中间主体部分为各运营商下行光缆熔纤区和闲置尾纤管理区,箱体下方为外缆引入区;

箱体外形尺寸:1470×750×368(高×宽×深,mm);

上行光缆熔纤区(局端引入光缆),每个运营商设计6个12芯免跳纤尾纤引出托盘,托盘按不同运营商分为三种颜色;

下行光缆熔纤区设计为6组,每组由3个12芯熔配一体化托盘组成,分为三种颜色,分别与上行光缆熔纤区各运营商托盘颜色对应;

201不锈钢光缆交接箱【技术参数】 201不锈钢光缆交接箱【技术参数】 订货指南GXF5-14C型三合一光交箱|共建共享室外光配线/分路器箱

主要特点

采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区;

箱体外形尺寸:1850×1220×450(高×宽×深,mm);

局端引入光缆,每个运营商设计3个12芯熔配一体化托盘,计36芯;

用户公共区共设计648芯;

光分路器区采用托盘式光分路器,每个运营商设计25只托盘槽位,分别可安装25只1分16,12只1分32,6只1分64托盘式光分路器。

订货指南GXF5-14D型 三合一光交箱|共建共享室外光配线/分路器箱主要特点
采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区;

光分路器区采用插片式光分路器,每个运营商设计48个1分8光分槽位,可安装1/2分4,1/2分8,1/2分16,1/2分32,1/2分64的插片式光分器。

订货指南GXF5-14E型 三合一光交箱|共建共享室外免跳纤光配线/分路器箱主要特点

采用免跳纤方式,双面操作,正面为主干,光分区,背面为配线,外缆引入区;

箱体外形尺寸:1600×1000×450(高×宽×深,mm);

局端引入光缆,每个运营商设计2个12芯熔配一体化托盘,计24芯;

用户公共区共设计864芯;

光分路器区采用盒式光分路器,每个运营商设计10个光分插槽,可安装1/2分16,1/2分32,1/2分64的盒式光