

304不锈钢光缆交接箱价格厂家

产品名称	304不锈钢光缆交接箱价格厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

576芯三网合一光缆交接箱该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，增强模块塑料在高温高压下固化成型。SMC系列模塑料成型工艺：模压成型温度：150 ±5 保压时间：60-70s / mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为 135 -145 ，形状越复杂，成型压力越高。

机械强度高、阻燃性好--该箱体由于采用SMC复合材料，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。

抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强--
该箱体抗腐蚀、耐老化、高压防护性能好、电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。

耐高温、防凝露--该箱体由于采用SMC复合材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并有效防止水汽凝结。

【弘福通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

弘福通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，弘福通信以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、移动、联通、中国广电等.....

宁波弘福通信提供576芯三网合一光缆交接箱新品现货供应，有需要的话请跟我们联系。

主要特点

采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区 ;

箱体外形尺寸 : 1850 × 1220 × 450 (高X 宽X 深,mm) ;

局端引入光缆,每个运营商设计3 个12 芯熔配一体化托盘,计36 芯 ;

用户公共区共设计648 芯 ;

576芯三网合一光缆交接箱|三合一光缆交接箱 (中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量 : 96 芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱) FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,*优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

产品名称三合一光缆交接箱

产品容量288芯,432芯,576芯

产品尺寸1165*600*215

产品材质冷轧板,不锈钢

产品类型96芯 ~ 1152芯) GXF5-14A 型

三合一交接箱|共建共享分路器箱

主要特点 :

采用免跳纤方式,单面操作,箱体上方为各运营商独立仓 (主干,光分区),中间主体部分为配线区 (用户公共区),箱体下方为外缆引入区 ;

箱体外形尺寸：1450*750*360（高×宽×深,mm）；