

不锈钢喷塑光缆交接箱现货供应

产品名称	不锈钢喷塑光缆交接箱现货供应
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

不锈钢喷塑光缆交接箱现货供应
不锈钢喷塑光缆交接箱现货供应弘福通信288芯总光交箱，弘福通信88芯总光交箱，弘福通信288芯交接箱，弘福通信室外288芯光交箱，弘福通信野外288芯光缆交接箱，宁波弘福通信科技有限公司，落地式288芯光纤交接箱，弘福通信SMC户外288芯交接箱，弘福通信防水288芯光缆交接箱，宁波弘福通信科技有限公司，楼道，电杆式，弘福通信电线杆，路边柜，免跳接，无跳接，免跳纤，插片式，盒式，弘福通信常规款，中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，弘福通信中国网通集团，中国长城宽带，FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，宏脉通信FTTP光纤住宅，宁波弘福通信科技有限公司，型号规格：144芯192芯288芯360芯432芯576芯648芯720芯864芯1152芯1200芯，弘福通信品材质：SMC复合玻璃钢，冷轧板金属宁波弘福通信科技有限公司

主要特点

采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区；

箱体外形尺寸：1850 × 1220 × 450（高X宽X深,mm）；

局端引入光缆,每个运营商设计3个12芯熔配一体化托盘,计36芯；

用户公共区共设计648芯；

1) 总线式结构宁波弘福通信科技有限公司

总线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构，它一般使用在业务量少，范围不大的非重点地区。主干层纤芯分配可按实际需求全部在光缆交接箱上终端或只终端一部分。整个网络主干层光缆纤芯数量可以递减或不递减。使用递减结构时网络结构比较简单，施工及维护比较方便，但纤芯使用不灵活以及纤芯保护能力不足。使用不递减结构时网络结构相对复杂，宁波弘福通信科技有限公司浪费比较多的纤芯，但易于向环型结构演化。

(2) 环型结构

环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆，宁波弘福通信科技有限公司光缆首尾在局端终端，自成一个封闭回路的网络结构，纤芯分配与总线式结构一样。该结构相对复杂，施工及维护比较麻烦，投资额较大。但其纤芯使用比较灵活并拥有纤芯保护能力，能解决总线式结构的诸多不足。

4、光交接箱光缆的选用和连接

(1) 光缆的选用光缆交接箱内的纤芯类型有4种：直通光纤、本交接箱使用光纤、尾纤和跳，目前应用的纤芯结构有带状结构和单纤结构。宁波弘福通信科技有限公司

带状结构常用类型有12芯—8芯一带和4芯一带；单纤结构有层续式和束管式等。每一保护管有2—12纤带条纤芯。大家知道除非特殊订购，否则光缆交接箱熔接配纤一体化盘是以12芯为一个单位的，宁波宏脉通信科技有限公司虽然可以熔接单纤，它局限了一块盘只能接12芯。它的设计思想是保护纤芯的束管进入一体化盘后才熔接、配纤。光交接箱使用的光缆在购买时应购买纤芯组合适应12芯一体化熔接配纤盘的光缆。这也是光交接箱纤芯管理的一个首要条件。