

# 144芯不锈钢光缆交接箱可定制生产

产品名称	144芯不锈钢光缆交接箱可定制生产
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

144芯不锈钢光缆交接箱可定制生产144芯不锈钢光缆交接箱可定制生产箱体采用不锈钢及高强度SMC复合材料制成·箱体具有可靠的密封性能,能有效地防止任何恶劣环境的影响·箱内有充裕的盘线空间,操作安装十分方便·适用于光纤接入网的户外主干缆和分支光缆的连接,分配和调度·设有可靠的光缆固定和接地保护装置 技术特性:插入损耗 0.2dB,附加损耗 0.2B回波损耗 45dB,附加损耗 5dB 插拔耐久性寿命>1000次电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

### 主要特点

采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区;

箱体外形尺寸:1850×1220×450(高×宽×深,mm);

局端引入光缆,每个运营商设计3个12芯熔配一体化托盘,计36芯;

用户公共区共设计648芯;

箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)防护等级IP65，可适用于聚变的气候和恶劣的工作环境。全封闭机箱，防尘，防水，能有效防止恶劣环境的影响。走纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm，能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要，具有安全，可靠的光纤存贮、保护功能。采用12芯熔接配线一体化模块，每个模块可以单独取出，便于施工和维护。可安装FC、SC光纤适配器，有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置，适用于单芯和带状的成端。可选配底座安装，也可挂墙安装。