

# 新协兴SG-507车载杆

产品名称	新协兴SG-507车载杆
公司名称	泉州市丰泽新协兴通讯器材厂
价格	.00/根
规格参数	品牌:新协兴 相对增益:2.15dBi/5.2dBi ( dB )
公司地址	泉州市丰泽区北峰工业区丰盛路12号
联系电话	0595-22768587 13505044971

## 产品详情

品牌	新协兴	型号	TQC- BG-2.15/5.2-144/430-507
相对增益	2.15dBi /5.2dBi ( dB )	频率范围	144/430MHz ( MHz )
输出阻抗	50 ( )	驻波比	2.15/5.2 ( dB )

我司专业生产对讲机天线，车载台天线，全向天线，馈线，车载台底座与夹边座等通讯产品。

欢迎广大顾客来订做各种天线。

频率范围:144/430mhz带宽：6mhz ( 144mhz ) 10mhz ( 430mhz ) 输入阻抗:50 驻波比: 1.5增益: 2.15dbi/5.2dbi功率容量:70w极化方式:垂直辐射方向：全向避雷保护：直流接地高度:730mm底部直径： 21.8mm重量：155g辐射振子材料：不锈钢频率范围:144/430mhz带宽：6mhz ( 144mhz ) 10mhz ( 430mhz ) 输入阻抗:50 驻波比: 1.5增益: 2.15dbi/5.2dbi功率容量:70w极化方式:垂直辐射方向：全向避雷保护：直流接地高度:730mm底部直径： 21.8mm重量：155g辐射振子材料：不锈钢频率范围:144/430mhz带宽：6mhz ( 144mhz ) 10mhz ( 430mhz ) 输入阻抗:50 驻波比: 1.5增益: 2.15dbi/5.2dbi功率容量:70w极化方式:垂直辐射方向：全向避雷保护：直流接地高度:730mm底部直径： 21.8mm重量：155g辐射振子材料：不锈钢频率范围:144/430mhz带宽：6mhz ( 144mhz ) 10mhz ( 430mhz ) 输入阻抗:50 驻波比: 1.5增益: 2.15dbi/5.2dbi功率容量:70w极化方式:垂直辐射方向：全向避雷保护：直流接地高度:730mm底部直径： 21.8mm重量：155g辐射振子材料：不锈钢

福建省泉州新协兴通讯有限公司是一家专业从事通讯天线研制,生产和经营的高新技术企业.拥有一批高素质,经验丰富的技术人才,十年来,融汇国内外行业先进技术和本企业的经验积累,创立了"新协兴"品牌系列天线百余个规格品种,产品远销世界各地.严格的质量管理,不断的创新精神,使新协兴系列天线在通讯领域中起到先导作用,专业的我们将以更优越的资源平台向更多客户提供优质的服务及技术支持.

本公司经营方式灵活,以市场为导向,通过高效的管理和规模化的生产体系,为客户提供多元化的产品配套和服务,我们竭诚欢迎海内外通讯界的新老朋友,前来交流,洽谈业务.

