

亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家

产品名称	亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	POM:100P 型号:食品级pom 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Delrin? 均聚甲醛树脂是一种高结晶的热塑性工程塑料，它是众多行业*在高负载机械应用领域的指定材料，广泛应用于齿轮、汽车安全带系统、车门系统、传送带、医疗器械以及各类行业的不同产品的组件。亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家 现在，很多食品店或熟食店采用纸袋装食物，这无疑是一个值得提倡的科学健康的行为。(2)、不要将装有食品的pvc塑料袋直接放入微波炉中加热，这样不光会产生有毒的气体，而且增塑剂也会被直接的溶解出来。教你如何鉴别有毒的塑料袋：(1)、可以使用感官检测法。无毒塑料袋是呈乳白色、半透明或着无色透明，手摸时有润滑感;有毒塑料袋颜色非常混浊或着是黄色，手感比较发粘。(2)可以使用水检测法。把pvc塑料袋置于水中并放入水底，无毒塑料袋可以浮出水面，有毒塑料袋下层。POM产品特性

1、POM为白色不透明结晶性线性热塑性树脂，具有良好的综合性能和着色性，具有较高的性模量，很高的刚性和硬度，比强度和比刚性接近于金属；

3、摩擦系数小，耐磨耗，尺寸稳定性好，表面光泽好，有较高的粘性，电绝缘性优，且不受温度影响；耐绝缘性好且不受湿度影响；

5、缺点是阻燃性较差，遇火徐徐燃烧，氧指数小，即使添加阻燃剂也得不到满意的要求，另外耐候性不理想，室外应用要添加稳定剂。

7、POM原料水率大于0.2%，成型前应预干燥，POM熔融温度与分解温度相近，成型性较差，可进行注塑、挤出、塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是重要的加工方法，成型收缩率大，模具温度宜高些，或进行退火处理，或加入增强材料（如无碱玻璃纤维）。

1.用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；

3.温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；

5.器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、肢等。

亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家 PE-Xb管生产无需购买专门挤出机，可用挤制PE或PPR管的机器生产，生产效率达20米/分以上。辐射交联法：通过射线或射线照射已成型产品，使聚乙烯分子间形成交联。该法所得制品纯净，电气性能优越，但辐射发生装置昂贵，辐射线穿透能力有限，不宜制作厚壁制品或结构复杂制品，多用于电缆料、热收缩管和特种薄膜的生产。三种方法中，硅烷交联法最容易实施，设备投资小，无须专用挤管机，在一般塑料管挤出机中即可以进行生产，工艺操作简单且容易控制，生产速度较快，所得成品管制品交联度均匀，性能稳定。

1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(7) 的疲劳强度

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优. 亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家 因POM原料价格应市场变化，会出现小幅度的变动，价格都已当天实际价格为准。如您有产品疑惑，或是选料困难，请您通过电话或是客服QQ与我联系! 亳州杜邦POM 500P BK601 咨询厂家塑料的总体优势，但实际的应用领域中，综合性能方面与聚甲醛的差距，以及聚甲醛本身的特长，使聚甲醛有很好的机会进入通常为PPS所占据的应用领域。5、替代聚四氟乙烯摩擦磨损特性与耐疲劳、耐蠕变性，使得其在许多应用中能够取代聚四氟乙烯。聚甲醛之所以有前景极好以及能扮演多面角色这两个好处，就是它有过千头万绪的不同用法，有了太多的商业上可以得到的现成的品级选择范围，色的摩擦磨损特性加上出色的刚性抗蠕变及抵御烃类的能力，市场上的地位可用强劲二字来描述。