

高频感应加热设备 小型感应加热设备HY-40

产品名称	高频感应加热设备 小型感应加热设备HY-40
公司名称	河南通诚电子科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	包装:纸箱 + 泡沫 型号:HY-40 产地:中国
公司地址	河南省郑州市鑫苑城市一号楼一单元
联系电话	13526576560

产品详情

参数名称

单位

参数值

额定电压

主机

型号

KW

40

输入电压

V

380

振荡功率

KVA

78

工作电压

342-430

输入电压频率

Hz

50-60

输出振荡频率

KHZ

15-30

最大输出电流

A

连续工作时间

暂载率

100%

加热，保温/冷却时间

S

1-99

冷却水系统

冷却水流量

Map/MIN

0.2Mpa > 25/MIN

冷却水温度

45

外形尺寸

mm

300*400*600

净重

kg

70

l 透热成型各类标准件、紧固件、机械零配件、五金工具、直柄麻花钻的热锻、热轧、金属材料加热退火。如： 钢管拉伸；铁丝、钢丝加热制钉； 不锈钢制品退火、涨型；

l 热处理，各类五金工具、电动、液压、气动元件、汽车/摩托车配件等机械金属部件的表面、内孔、局部或整体淬火。如：锤、刀、剪、钳,各种轴、凸轮、链轮、齿轮、气门、球头销、大型机床导轨、球墨铸铁的淬火；

l 钎焊各类硬质合金刀头、车刀、铣刀、刨刀、铰刀、金刚石锯片、锯齿的焊接；磨具、钻具、刃具的焊接；黄铜、紫铜、不锈钢锅底等金属材料的复合焊接；

l 以电磁效应原理可穿透非金属物质以非接触形式瞬间对任何金属产生感应发热。

l 加热温度高：以被加热工件材质、加热时间长短而定，可达到任意温度，可熔化任何金属。

高效（1-5秒升温到1000多度）；

u 安全（符合工厂工业安全，符合客户验厂标准）；

u 单次熔金属量1-50KG，单次熔化时间5-15分钟；

u 适用行业（热锻业|餐具业|管材业|机械加工业|熔炼业|卫浴业|珠宝首饰钟表业|眼镜业|金属局部[热处理](#)行业等）；

u 操作简单无需培训。

1、高频感应加热设备按期保质提供完整设备及相关资料；

2、为用户提供设备平面布置及相应管线联接图，易损件图及操作使用说明书；

- 3、免费培训需方设备操作和维修人员；
- 4、负责现场调试；
- 5、负责设备简易包装；
- 6、高频感应加热设备保修期一年；
- 7、质保期满后终身优惠技术服务

本公司主营业务涵盖：高中频感应加热设备以及高中频感应加热的配套设备的两大领域，公司以高中频感应加热设备为核心技术，其产品广泛地应用于钎焊，透热，锻打，淬火，热套等加工行业，经过十几年的创新，探索以及发展，现在已经成为高中频感应加热设备行业的佼佼者。