

MPO适配器面板型配线架配置

产品名称	MPO适配器面板型配线架配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

MPO适配器面板型配线架配置宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----“干缆芯”式光缆。所谓“干缆芯”即区别于常用的填充管型的光缆缆芯。这种光缆的阻水功能主要常阻水带、阻水纱和涂层组合来完成，其防水性能、渗水性能都与传统的光缆相同，但它具有生产、运输、施工和维护上的一些优点 MPO适配器面板型配线架配置制成的光纤虽然具有一定抗拉强度，但若要进行工程应用，必须通过较合、套塑、金属铠装等措施制成光缆。光缆具有实用条件下的抗拉、抗冲击、抗弯、抗扭曲等机械性能能够保证光纤原有的传输特性，并且使光纤在各种环境条件下可靠工作。光缆的一般结构包括缆芯、护层和外护层等。

产品特点：

- 1、安装于19英寸机架及机柜中，用于模块盒的集中管理
- 2、通过模块化设计实现端口数量的增长，提供光纤高密度连接能力
- 3、MPO 1U 光纤配线箱可安装4个MPO欲端接盒，端接盒安装双工LC适配器*大可管理光纤芯数达96芯，端接盒安装单工SC适配器*大可管理光纤芯数达48芯，如安装MPO适配器板*大可管理光纤芯数达288芯
- 4、MPO 2U 光纤配线箱可安装8个MPO预端接盒，端接盒安装双工LC适配器*大可管理光纤芯数达192芯，端接盒安装单工SC适配器*大可管理光纤芯数达96芯，如安装MPO适配器板*大可管理光纤芯数达576芯

5、MPO 3U光纤配线箱可安装12个MPO预端接盒，端接盒安装LC适配器*大可管理光纤芯数达288芯，端接盒安装单工SC适配器*大可管理光纤芯数达144芯，如安装MPO适配器*大可管理光纤芯数864芯。

首先是方便，因为阻水材料不含黏性脂类，因此操作使用比较方便安全;其次，干式光缆重量轻、易接续、易搬运、设备投资小、成本低，生产使用中显得干净卫生，在长期使用中还可减少缆芯中各种元件之间的相对移动，特别是在接入网室内缆和用户缆中，好处更加明显。在工程应用中，光缆的选型要做到:正确选用光纤的工作波长，根据气候条件选用光缆，根据环境条件选用光缆，根据用户使用要求选用光缆，根据特殊要求选用光缆

。