

# 沙家浜压花地坪材料厂家 压模地坪施工

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 沙家浜压花地坪材料厂家 压模地坪施工       |
| 公司名称 | 江苏撰石景观装饰工程有限公司           |
| 价格   | 12.00/平方米                |
| 规格参数 | 品牌:撰石<br>规格:3mm<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 江都区江平路40号                |
| 联系电话 | 18012309732              |

## 产品详情

水泥压花地坪设计施工系统是一种从美国引进的新颖独创的地面铺装体系。运用本系统可在传统的砼材料上制作各种砖、石、木等其它材料无法达到的装饰效果，具有图形美观自然、色彩丰富、质地坚固耐用等特点，它克服了传统砖、石铺设地面常有的容易松动、高低不平、缝隙长草、虫蚁筑穴、容易起尘、路面整体性差、色彩单调、需经常维修等特点，结合了传统砖、石铺设地面的美观自然与砼的坚固耐用特点，是替代砖石铺设路面的一种新型地面材料。

水泥压花地坪施工方法：

铺设现浇石混凝土

抹平混凝土表面；

覆盖彩色强化剂

播撒脱模粉；并抹平

使用压模压出纹理；

冲洗施工表面；

喷刷保护剂，完成。

学会如何进行修补/修复： 因为每个水泥压花地坪都有可能发生变色、出现小缺口和小裂缝等现象，所以几乎每个水泥压花地坪都需要进行轻度修整，而修补这些细节问题会导致修复好的部分与其它的部分存在差异。因为环境条件难以把控（例如：干燥和有风条件），所以浇灌水泥压花地坪是相关人士面临的极大挑战，在完成浇灌工作后，水泥压花地坪的表面可能会出现小裂缝或塑性收缩开裂现象，为了解决这个问题，我们在许多年前想出一个可以解决这个问题的办法，即：使用表面光滑的锤子和少量的水来解决这些裂缝问题，让其永远都不会再次裂开。客户可能会对水泥压花地坪的整体上色效果不满意，这种问题可能是因为在清洗过程中，过多的脱模剂被冲洗掉了，在这种情况下，有多种方法可以恢复或修正这些区域的颜色问题。如果遇到这个问题，先将粉状脱模剂加入液态脱模剂或稀释的密封固化溶剂，再利用这两种混合物给路面上色，根据成功经验来看，这两种物质的混合比可以是：两份二甲苯或油漆稀释剂加入一份密封固化溶剂，混合好之后，再使用粉状脱模剂来给这种混合物上色，在进行前述步骤时，您需要通过实验来确定脱模剂的使用量，脱模剂的使用量取决于所需的颜色强度。给混合物上好色之后，您便可以将这种上过色的混合物一层一层地喷涂到路面表层上，直至路面颜色达到要求，满足您需要的颜色。如果使用这种方法来进行修复，在色彩修复完毕之后，还应喷上无色的密封固化剂来锁住色彩。 在清理或清洗完水泥压花地坪后，可能会发现还有一些其它的瑕疵需要进行修复，例如，在压印过程中，如果混凝土的硬化强度过大，则会使其边缘爆裂，从而导致模压图案的边缘有磨损或剥落现象，在这种情况下，可使用干撒式彩色固化剂和液体丙烯酸来对这些区域进行修补。