

浙江砂石厂污水絮凝剂 浙江砂石厂絮凝剂

产品名称	浙江砂石厂污水絮凝剂 浙江砂石厂絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	厂家:浙江砂石厂絮凝剂厂家 效果:水处理干净 使用量:省
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

浙江砂石厂污水絮凝剂

浙江砂石厂絮凝剂，浙江洗砂絮凝剂生产厂家--苏州恒信达环保，关于洗砂絮凝剂厂家价格致电咨询。

浙江砂石厂污水絮凝剂 浙江砂石厂絮凝剂是一种水溶性高分子聚合物，它们分子链上分别带有阴性、阳性电荷，以及强吸附基因，能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和等作用，破坏胶体或粒子的稳定性，促使其絮凝形成较大的絮凝体，从而改善或加速固-液分离过程，因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。

产品名称	浙江砂石厂絮凝剂
产品形态	白色固体颗粒
溶解时间 (min)	30-50
产品特点	适用于各行业的污水的絮凝澄清处理

浙江砂石厂污水絮凝剂 浙江砂石厂絮凝剂的包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

浙江砂石厂污水絮凝剂 浙江砂石厂絮凝剂，浙江洗砂絮凝剂生产厂家--苏州恒信达环保介绍：

污泥脱水聚丙烯酰胺PAM投加量多少？

污泥脱水前需进行调理，那么在污泥调理过程中，PAM的加药量多少？如何确定？PAM的配制百分之几比较合适？不同污泥的投加PAM量不一样,且适合的PAM不一样,有的需要阴离子PAM,有的需要阳离子PAM.在PAM的选型前，须先测量出污泥的电荷性质，根据污泥电荷性质，确定PAM的选型。

1.首先看污泥的特性。是哪类废水产生的污泥？是消化？还是浓缩？

2.聚丙烯酰胺的性质千差万别，阳离子/阴离子/非离子性，分子量多少？一般活性污泥脱水用的PAM通常是阳离子性的。PAM配制溶液通常为0.1%，溶解搅拌时间比较长，固体PAM配制的话通常要搅拌1小时以上，脱水加泥量在没有污泥小样做实验时建议20mg/L湿污泥（即浓缩后的污泥，一般浓缩后的污泥含水率不会达到97%，通常在99%以上的），加药设备特别是计量泵选型可适当放点余量，以便调节。

物化污泥脱水一般用到阴离子PAM,这个在印染厂比较常见，电解处理一般用到非离子的比较多污泥脱水首选阳离子聚丙烯酰胺效果最佳污泥脱水采用阳离子聚丙烯酰胺产品效果会更好。因为阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)作为絮凝剂有不同的原水浊度。

PH值和温度条件下，阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的投加量、搅拌时间对絮凝效果的影响。实验结果表明，阳离子聚丙烯酰胺的最佳投加量为0.3~0.6 mg/L，搅拌时间为4 min。根据得到的最佳反应条件，对生活污水进行为期一个月的实验研究，结果显示泥饼含水率明显降低。

浙江砂石厂污水絮凝剂

浙江砂石厂絮凝剂，浙江洗砂絮凝剂生产厂家--苏州恒信达环保，关于洗砂絮凝剂厂家价格致电咨询。