

崇礼减速机 XLD5摆线针轮减速机 绿水蓝天

产品名称	崇礼减速机 XLD5摆线针轮减速机 绿水蓝天
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

xwd摆线针轮减速机

吴桥县伟鑫减速机厂是专业生产摆线针轮减速机的厂家，二十年的经验积累，打造行业之首的产品，是客户信得过的产品。

立式单级摆线针轮减速机型号

XL0 XLD0：XL 1，XLD1，XLD5摆线针轮减速机，XL2，XLD2，XL3，XLD3，XL4，XLD4，XL5，XLD5，XL6，XLD6，XL7，XLD7，XL8，XLD8的，XLD12摆线针轮减速机，XL9，XLD9，XL10，XLD10，XL11，XLD11，XL12，XLD12

立式双级摆线针轮减速机型号

xle10，xlwd10，xle20，xlwd20，xle31，xled31，xle42，xled42，xle53，xled53，xle63，xled63，xle74，xled74，xle84，xled84，xle85，xled85，xle95，xled95，xle106，xled106，xle117，xled117，xle128，xled128

XLD摆线针轮减速机磨损和配件的选择

首先在购买摆线针轮减速机的时候要检查两片摆线轮是不是一对。摆线轮减速机的制造是以对(即一付)为单位的。购买也是一对或者一付一付的买，每一付的单只摆线针轮不能够换用，而且摆线轮的两片轮在生产过程中是不分开的。一对的概念是两片摆线轮能完全重合(即有钢印字的一面同时向上重叠放置时)，包扩轴承孔，十孔(轴销孔)和外齿型同时完全重合。正面看就像是一片。如果能完全重合，证明是一对，XLD7摆线针轮减速机，不能重合。说明不是一对，不能用。注意。摆线轮是有反正的。摆线轮上都有标记，安装时有标记的一面必须朝上。每对摆线轮的标记也不同。每个厂家打字号标记的位置不同。国内厂家标记位置一般是重合位置标记，(标志位置重合)，不过也有安装位置标记。无论标记在什么地方，那只是帮助检验是不是一对轮的辅助手段。

针对磨损问题，企业传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复，崇礼减速机，但两者均存在一定弊端：补焊高温产生的热应力无法完全消除，易造成材质损伤，导致部件出现弯曲或断裂；而电刷镀受涂层厚度限制，容易剥落，且以上两种方法都是用金属修复金属，无法改变“硬对硬”的配合关系，在各力综合作用下，仍会造成再次磨损。对一些大的轴承企业更是无法现场解决，多要依赖外协修复。当代西方国家针对以上问题多使用高分子复合材料的修复方法，而应用较多的有美嘉华技术产品，其具有超强的粘着力，优异的抗压强度等综合性能。应用高分子材料修复，可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响，修复厚度也不受限制，同时产品所具有的金属材料不具备的退让性，可吸收设备的冲击震动，避免再次磨损的可能，并大大延长设备部件的使用寿命，为企业节省大量的停机时间，创造巨大的经济价值。

摆线针减速机减速器装配线与检测规定一、密封性规定1.壳体剖分面中间不容许填一切密封垫，但能够涂密封剂或硅酸钠以确保密封性；2.装配线时，在扭紧壳体地脚螺栓前，应应用0.05mm的塞尺查验机盖和箱座融合面中间的密闭性；3.轴伸密封性处应涂以润滑油脂。摆线针减速机减速器各密封性设备应严苛按规定安装二、润化规定1、有效明确润滑脂和润滑油脂种类和型号2、滚动轴承脂润化时，润滑油脂的添充量通常为能加脂室内空间的1/2~2/3。3、润滑脂应按时拆换，新摆线针减速机减速器一回应用时，运行7~14天之后换机油，之后可以依据状况每过3~6六个月换一回油。

崇礼减速机-XLD5摆线针轮减速机-绿水蓝天(优质商家)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂(www.weixinjsj.com)位于河北省沧州市吴桥县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟鑫减速机在减速机、变速器中享有良好的声誉。伟鑫减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟鑫减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。