

江苏现货PA9T日本可乐丽GP2450NH

产品名称	江苏现货PA9T日本可乐丽GP2450NH
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:GP2450NH 型号:GP2450NH 产地:GP2450NH
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

上海华颺国际贸易有限公司是一家专门批发代理塑料原材料贸易型公司，公司长期供应：PA66、PA6、PA12、PA9T、PPS、PPA、PEEK、LCP、ABS、ASA、PP、TPU、TPE、POM、POE、PPO、PC聚碳酸酯、PBT、PC+ABS、等塑料原材料。

经营品牌包括：台湾长春、南亚、云天化、开滦、龙宇钢、浙江大风、鲁西、万华、中石化、巴陵石化、

独山子等、进口品牌德国巴斯夫、美国杜邦、美国首诺、美国陶氏、沙伯基础、日本宝理、

日本旭化成、三菱、油墨、三井、美国泰科纳、科思创、索尔维等系列材料。

公司宗旨：客户至上，诚信经营，价格优惠，货源稳定，互利互信、合作共赢！

PA9T GP2450NH成型条件：

熔点：306

推荐料筒温度：310~330

玻璃转化温度：125

推荐模具温度130-150

- 1、干燥：130 /3-4小时之间
- 2、注塑温度：290 ~ 310
- 3、模温：130 ~ 150

PA9T GP2450NH性能：

- 1：尼龙系列树脂中，吸水性低。
- 2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。
- 3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。
- 4：流动性佳，适用在薄肉成形。
- 5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。
- 6：结晶速度快，冷却时间短。
- 7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

应用编辑被广泛应用在内存连接及充电用的插入口（连接器）。加上由于环境问题，在进行电子零件的焊接时，使用不含铅的“无铅焊锡”已被广泛普及，因此日本可乐丽GENESTAR的高耐热性也更加得到广泛好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外，还要以耐药品性作为重点，积极推进本产品在汽车零件等更广泛领域中的应用。

主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无铅锡焊）广泛用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充分发挥所具有的耐热性，