

# 面包砖 启华轻质砖 面包砖厂家直销

产品名称	面包砖 启华轻质砖 面包砖厂家直销
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

面包砖选用要点：

1. 后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处，应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接，且每边深入墙内的长度不得小于700mm。
2. 蒸压加气混凝土外墙墙面的突出部分，如线脚、出檐、窗台等，应做泛水和滴水，避免流入墙中的水经多次冻融循环后，破坏外墙墙面。
3. 在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处，应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于200mm。
4. 不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，也不得与其它砖和砌块混砌。
5. 砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆；加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料或聚丙烯纤维抹面抗裂砂浆。

加气砌块：

“蒸压加气混凝土砌块”是以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，面包砖厂家，掺加发气剂，经加水搅拌，由化学反应形成孔隙，通过浇注成型、预养切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔硅酸盐制品。

加气砌块一般分为两种，面包砖厂家直销，砂加气砌块和灰加气砌块。

加气混凝土是一种新型的墙体建材，它的独特之处在于它是一种非常轻型的保温隔热的新型建筑墙材。加气混凝土技术始于一百年前，而我国的该项技术开始的比较晚，比国外整整落后了四十年，但是，我国的加气混凝土行业的发展确实非常迅速的。国内的加气混凝土技术工艺水平已经可以达到了

先进水平。

灰加气砌块功能特点：

1 轻质高强绝干容重为500-700kg/m<sup>3</sup>，为标准砖的1/4，粘土砖的1/3。因此，可以有效地减轻建筑物的自重，减少基础和结构投入，非常适合各类工业与民用建筑中的框架结构，及软弱地质的建筑。

2 保温隔热保温隔热性能是粘土砖7倍，普通混凝土的10倍，粘土实心砖的3-4倍，其导热系数通常为0.09-0.17w/(m.k)。用20cm厚的产品做外墙，其保温隔热效果与49cm的实心砖墙相当，冬暖夏凉，大大改善居住条件，节约能源，并且增加了建筑物的使用面积。

3 抗渗防水该产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效地阻止水分扩散。如采用专用粘结剂砌筑，产品灰缝为3/4mm，更进一步提高了墙体整体防渗性。

加气块配料、搅拌、浇注石灰、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤累积计量，秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇注搅拌机内。加气块配料，搅拌，面包砖，浇注粉煤灰（或砂、石粉）和废浆放入计量缸计量，在各种物料计量后模具已就位的情况下，工地面包砖生产厂家，即可进行料浆搅拌，料浆在浇注前应达到工艺要求(约45℃)，如温度不够，可在料浆计量罐通蒸汽加热。

面包砖-启华轻质砖-

面包砖厂家直销由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）是山东临沂，砖、瓦及砌块的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启华建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启华建材更加美好的未来。同时本公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。