

PA66 AKV25 000000 德国朗盛

产品名称	PA66 AKV25 000000 德国朗盛
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中国 朗盛
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

产品详情

供应：PA66 AKV30H1.0 德国朗盛

用途：其它

特性备注：30%玻纤增强,热稳定级

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:1.9 % 成型收缩率:0.35 % 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa
维卡软化点:230 热变形温度:-135 。

供应：PA66 A30SH1.0 德国朗盛

特性备注：PA66标准非增强级,非常容易脱模,极快速固化,热老化稳定性。

重要参数：成型收缩率:1.65 %

供应：PA66 A30SH2.0 德国朗盛

重要参数：成型收缩率:1.76 %

供应：PA66 AKV50H2.0 德国朗盛

用途：板材

特性备注：50%玻纤增强,热稳定级

重要参数：密度:1.57 g/cm³ 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.23 % 弯曲强度:370 MPa 弯曲模量:14000 MPa
维卡软化点:230 填充物含量:50%。

供应：PA66 A30S 德国朗盛

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:0.1 % 成型收缩率:0.75 % 弯曲强度:135 MPa 弯曲模量:3200 MPa
维卡软化点:230 热变形温度:230 。

供应：PA66 DP-2802/30 德国朗盛

特性备注：30%玻纤增强,UL94V-2/0.75mm及UL94V-2/1.5mm,GWFI：960/1mm,960 /0.75mm,GWIT：775 /0.75mm,热稳定。