

耐化学品PA9T日本可乐丽G1300A-M41

产品名称	耐化学品PA9T日本可乐丽G1300A-M41
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:G1300A-M41 型号:G1300A-M41 产地:G1300A-M41
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

日本可乐丽G1300A-M41：

性能在一些主要方面超过标准尼龙，其优点包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工----良好的流动性，热稳定性和较低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水性（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上）、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性。

日本可乐丽G1300A-M41：

优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。

PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。

产品全部通过SGS测试，符合欧盟ROHS环保要求，部分材料还符合无卤FDA、PFOS、PAHS、REACH等特殊要求；我们拥有多名的工程师为客户提供从选材辅导、成型设计、加工以及市场信息咨询和近期价格走势分析，还为客户提供特殊要求工程塑胶定制加工服务