

葡萄架木纹漆现场施工工艺彩建材施工队

产品名称	葡萄架木纹漆现场施工工艺彩建材施工队
公司名称	河南艺彩建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	厂家:艺彩 产地:郑州 功能:木纹漆施工
公司地址	郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元04号
联系电话	17630075567

产品详情

有很多客户买了木纹漆回去后，想要自己施工，但是你真的会施工吗？你真的了解木纹漆颜色如何调配，如何拉出逼真的仿木纹吗？

艺彩木纹漆拥有多种标准色板，可供选择的颜色众多，可以根据不同的场合来选择相应的花色，也可以根据自己喜爱的颜色，自行调配，以达到效果。

1、调配

将底漆按产品说明书比例调配，调漆应充分搅拌均匀。按顺时针方向轻轻搅拌均匀，不能高速或反向搅动，以免破坏漆液反应链。搅拌均匀后静置20分钟再使用，以免涂膜出现发白、起泡、光泽不均匀等弊病。未调配的水性木器漆应立即密封好，放置材料码放处。

2、涂刷

用水性漆的专用刷子刷漆，应顺木纹从上至下，从里至外，从难至易涂刷。涂刷操作时，一般采用直握的方法，手指不要超过铁皮，手要握紧，手腕要灵活，必要时手和身体移动配合进行。蘸漆时，不要把刷毛全部蘸满，蘸漆到专用刷的2/3，蘸满后，要在漆桶内将漆刷两边轻轻拍几下，使涂料拍到刷毛的头部，避免涂刷时涂料滴洒。开始涂刷时应尽量使漆刷垂直，用刷毛的腹部涂刷，在后理涂料刷痕、余漆时，用刷毛的前端轻轻涂刷。

3、批刮透明腻子1—2遍

此遍工艺为选择，根据饰面板的木纹深浅决定，主要作用是填平木纹。如果木纹深的，用底漆不易填平，需要批刮透明腻子，也可以批刮自调腻子（红、黄、黑色粉+600目的滑石粉+白乳胶兑调），腻子层间可不打磨，若有颗粒、残留物或污染物要用砂纸打磨掉。打磨后以木纹被填平且饰面光滑平整为

标准

4、刷2—3遍清底

施工方法参照一遍清底的工艺，待涂膜干后（6小时），对漏补、空补、钉眼处用色灰修补一次。如钉眼颜色不达标时，要用色精进行修色或挖掉重补。待干后，用800#砂纸顺木纹打磨，打磨干净后，用棕毛刷扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定，若毛细孔较深的面板要多刷遍底漆，因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。

5、打磨

A、打磨是为了使下道涂膜与上道涂膜更好的吻合，增加漆膜的附着力，平整度、手感等。所以打磨后检查必须无亮光点、平整好、无挡手感，水性底漆干磨很容易，而且打磨性很好。

B、也可以水磨，但尽量不要选用。水磨又名退光或磨退，顾名思义水磨就是要把漆膜光泽退去，以便下道涂膜与上道涂膜更好的吻合，增加漆膜的附着力、平整度、手感等。所以水磨后检查必须无亮光点、平整、无挡手感。水磨时，基层漆膜须干透（24小时以上），采用1000#以上砂纸带水摩擦，水磨后待水汽完全干燥后，须将磨下的粉末清理干净，方可涂喷下道漆膜，以防水汽、潮汽，对涂膜造成起泡、发白等现象。