

抗冲改性级PMMA ZK4BR

产品名称	抗冲改性级PMMA ZK4BR
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:PMMA 完全透明:抗冲改性级 产地:德国德固赛
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

抗冲改性级PMMA ZK4BR

硬度是最能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料PMMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到

光学性,绝缘性,加工性及耐候性佳。具有较高透明度和光亮度,耐热性好,并有坚韧,质硬,刚性特点,热变形温度80 ,弯曲强度110Mpa。密度1.14—1.20g/cc,变形温度76--116 ,成型收缩率0.2—0.8%。

德国德固赛PMMA ZK4BR 抗冲改性级 完全透明

德国德固赛PMMA 6N 特高流动性 高机械强度

德国德固赛PMMA 7N 高流动性

德国德固赛PMMA 8N 最佳的机械性能

PMMA原料应用领域

- 1,建筑应用:橱窗,隔音门窗,采光罩,电话亭等
- 2,广告应用:灯箱,招牌,指示牌,展架等
- 3,交通应用:火车,汽车等车辆门窗等

4,医学应用:婴儿保育箱,各种手术医疗器具 民用品:卫浴设施,工艺品,化妆品,支架,水族箱等板材是否会收缩弯曲变形,加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一,平均达摩氏硬度值8、9度左右。