

自流平地板厂家 自流平地板 亿鼎科技材料性价比高

产品名称	自流平地板厂家 自流平地板 亿鼎科技材料性价比高
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

解析环氧地坪与耐磨地坪

作为两种较多见的工业地坪，环氧地坪和耐磨地坪在国民建设中的运用越来越广，这篇文章将对二者进行的解析。首要，从定义知道他们：环氧地坪，断章取义是指由环氧树脂做出来的地上(地坪)。耐磨地坪，这儿要说的是狭义上的耐磨地坪，自流平地板，即由耐磨材料和混凝土一同施工做出的一体性的具有耐磨性的地坪，其间尤以金刚砂耐磨地坪较为多见，也是此文所要比较的。

耐久性。首要考虑与基础的联络健壮度和抗老化性。环氧地坪中的环氧树脂与基础底面联络度非常好，但毕竟是两个系统，存在界面，界面处是较脆弱的部位。相比较而言，耐磨地坪所用的耐磨材料与底层混凝土的质料是同一品种，再加上其格外的施工技能，使得耐磨地坪与基础底面可视为一个系统，一个系统内的联络健壮度当然也非比寻常。由于环氧树脂归于有机高分子化合物，而耐磨材料为无机材料，所以，在抗老化功用方面，耐磨地坪比环氧地坪也有不小的优势。概括比较，自流平地板多少钱，(耐磨地坪)耐磨地坪在耐久性上要优于环氧地坪。而实际也印证了这点，一般，施工和保护都到位的耐磨地坪运用年限都能抵达20年，一样的负荷条件，环氧地坪的运用周期一般在8-10年。

环氧地坪漆树脂采用分子量较大的品种，其相对分子质量多在1500左右，但也有采用900-1000的低分子量环氧树脂，不过酯化后多用于制造水溶性电泳漆。酯化后的涂料性质与脂肪酸的性质、配比、酯化工艺以及环氧地坪漆树脂品种有直接关系。

酯化后的环氧地坪漆树脂涂料和醇酸树脂涂料一样，附着力强、韧性好，耐碱性因酯键存在而稍差，耐腐蚀性不如未酯化的涂膜，但成本低、抗粉化性能有改善。这类漆可在常温下干燥，也可烘干。

工厂车间中为什么要使用环氧地坪漆

环氧地坪漆具有亮丽的外观，不仅耐磨、防尘，而且耐冲击、耐压、耐腐蚀，很适合在生产车间使用。并且，自流平地板厂家，环氧地坪漆在打扫的过程中也很方便，保养的价格也很低廉，及让车间看起来很精神，又给车间生产带来了很方便。

因为环氧地坪漆施工工艺不一样，它的功能就不一样。有专门针对防滑、耐磨、耐热的。各种品种供不同的需求的顾客选择。而且也可以根据顾客的需求灵活地进行施工，这明显符合现代年轻人的个性需求。

自流平地板厂家-自流平地板-亿鼎科技材料性价比高由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）位于东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿鼎科技在防静电地板中享有良好的声誉。亿鼎科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿鼎科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。