

# 聚乙烯车厢衬板厂家 太原聚乙烯车厢衬板 新兴工程塑化

产品名称	聚乙烯车厢衬板厂家 太原聚乙烯车厢衬板 新兴工程塑化
公司名称	汤阴县新兴工程塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省汤阴县汤河北铁西
联系电话	13503469366

## 产品详情

对于如此优质的超高分子量聚乙烯衬板具有哪些突出特性是我们不了解的呢？下面就来一起了解下吧！

- 1、超高分子量聚乙烯煤仓衬板分子量超过50万时，脆化温度降至—140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其
- 2、超高分子量聚乙烯煤仓衬板在一定的温度，聚乙烯车厢衬板供应商，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质腐蚀；
- 3、该产品吸水率极低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关。

辊压成型是一种固态加工方法，即在超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）的熔点以下对其施加一很大的压力，通过粒子形变，有效地将粒子与粒子融合。主要设备是一带有螺槽的旋转轮和一带有舌槽的弓形滑块，太原聚乙烯车厢衬板，舌槽与螺槽垂直。在加工过程中有效地利用了物料与器壁之间的摩擦力，产生的压力足够使超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）粒子发生形变。在机座末端装有加热支台，经过模口挤出物料。如将此项辊压装置与挤压机联用，可使加工过程连续化。

### 冲击能吸收性

UHMWPE具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中高，因而噪声阻尼性能很好，聚乙烯车厢衬板规格，具有优良的削音效果。

### 耐低温性

UHMWPE具有优异的耐低温性，在液氮温度（-269 ）下仍具有延展性，因而能够用作核工业的耐低温

部件。

卫生性

UHMWPE卫生，可用于接触食品和药物。

如果您还有什么疑问，或者您需要什么，都可以随时来电咨询我们。我们一定会竭尽所能帮助您。

聚乙烯车厢衬板厂家-太原聚乙烯车厢衬板-新兴工程塑化(查看)由汤阴县新兴工程塑化有限公司提供。汤阴县新兴工程塑化有限公司(xinxinggc1.tz1288.com)是河南 安阳,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新兴工程塑化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新兴工程塑化更加美好的未来。