

气体涡街流量计报价 欣炜科技 湖北气体涡街流量计

产品名称	气体涡街流量计报价 欣炜科技 湖北气体涡街流量计
公司名称	欣炜科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)四层411室
联系电话	13520031090

产品详情

涡街流量计的压力补偿压力变送器的选择

由于饱和蒸汽管路长，压力波动较大，必须采用压力补偿，考虑到压力、温度及密度的对应关系，测量中只采用压力补偿即可，由于明通公司管道饱和蒸汽压力在0.3 - 0.7MPa范围，压力变送器的量程选择1MPa即可。

欣炜科技拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，湖北气体涡街流量计，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对涡街流量计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

安装涡街流量计的时候需要注意什么？

欣炜科技专业生产、销售涡街流量计，我们为您分析该产品的以下信息。

- 1、测量高温介质时，气体涡街流量计哪家好，切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。
- 2、连接传感器的屏蔽电缆走向，应尽可能远离强电磁场的干扰场合。不允许与高压电缆一起敷设，屏蔽电缆要尽量缩短，气体涡街流量计报价，并且不得盘卷，以减少分布电感，气体涡街流量计安装，长度不应超过200米。
- 3、安装传感器前，管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质，避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须

充满被测液体，防止气泡的干扰。

涡街流量计的标准表法检测

用涡街流量计作标准器与被检流量计串联，可用静态法或动态法检定。通过比较两台流量计的读数，求得被检涡街流量计误差。

标准表法流量计标准装置的特点：

- 1、标准表法装置适用于计量各种流体（包括液体和气体），也适用于各种粘度的液体。
- 2、进行示值检定时，作为标准表的流量计与被检流量计串联安装于同一个封闭管道系统中，一般无时间测量误差。
- 3、作为标准表的涡街流量计，可以与被检流量计各类相同，也可以不同。

想了解更多关于涡街流量计的相关资讯，请持续关注本公司。

气体涡街流量计报价-欣炜科技(在线咨询)-湖北气体涡街流量计由欣炜科技（北京）有限公司提供。欣炜科技（北京）有限公司（www.xinwei-bj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣炜科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：成经理。