

芜湖金鼎电动叉车操作 电动搬运车维修 芜湖搬运车

产品名称	芜湖金鼎电动叉车操作 电动搬运车维修 芜湖搬运车
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

产品详情

如何认识手动液压搬运车？

手动液压搬运车即需要手动搬运货物的物流搬运设备。主要适用于一些需要水平搬运、低频率和相对低起升堆垛的小型堆垛货物的场合，手动液压搬运车的承载能力基本在1.0t-5t，作业通道宽度一般为2.3-2.8m。

手动液压搬运车具有提升、搬运、放下三大功能。它是托盘运输工具中最简便、最常见的装卸、搬运工具，广泛应用于仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站等场所。

手动液压搬运车主要由手柄、舵柄、货叉、液压系统以及脚轮组成。

脚轮：货叉前端小轮为承载滚轮，承载货物重量，跟舵柄连接的大轮为转向轮，用来控制方向。

手动液压叉车更换车轮方法：

主要步骤如下：

拆掉手动叉车前面的轮子要这样：

- (1) 首先拆开防尘盖，假如没有防尘盖的直接就可以看到轴承和主销了。
- (2) 一般手动搬运叉车都有卡簧的。用卡簧钳拆掉卡簧，之后就可以弄下来了。
- (3) 换轮子的话砸下轴承更换新轮子再按部就班的安装复原就可以了。

详细操作说明：

承重轮要找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘）打出来，电动堆垛车维修，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。地牛大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以撞出大轮。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。

叉车的选型：

- 1、叉车的举升高度。考虑到库房高架作业需要，结合库房高度，叉车的举升高度从标准配置的3.5米、4.5米、5.5米、6米都要适当考虑；通常会根据低位作业与高位作业分开考虑几种的搭配以降低总采购成本。
- 2、叉车的高度问题。考虑到叉车要进入集装箱内部作业，对叉车门架高度也进行考虑，要求在集装箱内净高2.3米以下，要求至少两节门架；但叉车的举升高度与门架高度会产生冲突，举升高度过高，不管是三节门架还是两节门架，芜湖搬运车，其门架高度都在2.4米的样子，所以二者不可得兼。
- 3、考虑到叉车作业的准确性和灵活性，电动搬运车，需要配置侧移器。
- 4、叉车的轮胎数量问题。考虑到叉车作业通道的宽度，在不能采购低成本的前移式叉车的情况下，还要考虑是选择三轮还是四轮，电动搬运车维修，三轮的转弯半径要小的多。

不同的仓储模式需要配置不同的电动叉车，所实现的匹配模式在先进先出还是先进后出、空间利用率、作业效率以及投资成本都会有着很大的区别。

- 1、叉车后续使用的弹性配置问题。考虑到后续库房可能存在的圆柱形、大棉包之类的货物需要作业，即要增加抱具等属具，还要考虑在叉车出厂的时候是否预留液压管路。
- 2、当然还要考虑叉车的品牌、售后服务、性价比之类的。
- 3、还有就是每家供应商都会强调自身产品的一些安全保护细节方面的一些技术创新设计之类的东西，但只要前面的基本上定了，这些都是根据采购费用考虑的东西了。
- 4、电瓶叉车还要考虑电瓶是进口的还是国产的，是免维护的还是传统的铅酸电池。

芜湖金鼎电动叉车操作(图)-电动搬运车维修-芜湖搬运车由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。芜湖金鼎叉车销售有限公司（www.maschache.com）为客户提供“芜湖叉车_芜湖电动叉车_柴油叉车_仓储叉车_液压升降平台”等业务，公司拥有“芜湖金鼎叉车”等品牌。专注于其它等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈建泉。