

# 沸石转轮浓缩 天津 蓝甜科技 沸石转轮

产品名称	沸石转轮浓缩 天津 蓝甜科技 沸石转轮
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

## 产品详情

天津市净蓝科技有限公司集研发、生产、经营环保设备的专业公司，主营废气、油雾、油烟、粉尘环保设备和环保工程承接。

沸石转轮系统运行时，沸石转轮浓缩，异常情况的处理方法

炉内温度异常

当燃烧炉温度异常时，燃烧温控报警器会发出【高限】或【低限】报警。发生该报警后，RTO燃烧器停止，RTO装置继续运行，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：燃烧温度的控制系出现异常，溶剂负载的增加。

处理：对溶剂负载及浓缩机转数、燃烧风量、气体流量等进行检查确认

沸石浓缩转轮焚化系统 废气处理

产品特点

沸石浓缩转轮装置适用于低浓度、大风量的挥发性有机物的浓缩吸附处理，其在连续性稳定运行、处理风量、处理废气浓度及排放浓度方面有独特方面的优势。沸石浓缩转轮装置压损低、吸附性能高、损耗少、运行费用低，吸附性能优良，具有较大的比表面积，连续稳定运行，沸石转轮，脱附效果良好。能耗低，可靠性高，沸石转轮吸附，设计性能卓越，沸石转轮设备，过滤效率 95%。

## 沸石转轮浓缩系统工艺流程

废气的除湿、过滤处理：

沸石转轮在吸附浓缩过程中，待处理废气的相对湿度低于80%时，对VOCs的吸附率可达到90%以上，当废气湿度大于90%时，吸附效率则下降至80%左右。

目前，国内汽车涂装喷漆室采取水旋处理的湿式喷房较多，其排出的废气，相对湿度超过90%，因此在废气进入沸石转轮之前，需要进行加热除湿。同时，由于废气中含有少量漆雾等颗粒杂质，需进行过滤处理，避免影响转轮的吸附效率。

沸石转轮浓缩-天津 蓝甜科技-沸石转轮由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司（[www.blueskyqx.com](http://www.blueskyqx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！