

奥光地坪公司 福州环氧地坪电话 福州环氧地坪

产品名称	奥光地坪公司 福州环氧地坪电话 福州环氧地坪
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

使用频率高的是使用抛丸机打磨，这个方法也叫抛丸除漆法：1、使用机械：抛丸机。3、缺点：容易将没损坏的旧涂膜一起打磨清楚，会造成一定浪费。2、优点：去除地坪漆旧涂膜彻底。4、注意事项：抛丸机是接电运作，福州环氧地坪哪家好，底部是高速弹射的弹丸，如果打磨机转向时不注意打磨到电线，福州环氧地坪电话，将会造成安全事故。要防止环氧地坪漆附着力差和克服漆层间产生剥离现象，福州环氧地坪多少钱，必须严格控制混凝土固化剂的比例，控制催化剂的用量，对被涂装的基材要彻底清除油污，对旧的漆膜或搁置时间过长的漆膜，要清洁涂膜表面，并打磨平滑清洁后再涂新的环氧地坪漆。要重涂的漆，要选择可重涂的助剂(尤其是含硅助剂)，并严格控制添加量，已形成附着力差的地坪漆漆膜，必须脱除干净，重新清洁底材，合理按比例配漆，重新涂装。

现在国内环氧自流平施工方式主要是镘刀批刮，优点是工人简单培训之后，基本可以进行施工。缺点是施工效率低，常规一个工人一天只能施工300-500平米。而地坪漆有一次成膜的特点，所以在遇到大面积施工就需要十几个工人同时施工。环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，福州环氧地坪，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保无公害的油漆涂料。

施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。严禁混入其它油漆。必须严格按照规定比例加入固化剂。

奥光地坪公司(图)-福州环氧地坪电话-福州环氧地坪由福建奥光建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建奥光建材有限公司（www.fzagdp.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

