拉爪系列 供应 FY-S 型系列轴承

产品名称	拉爪系列 供应 FY-S 型系列轴承
公司名称	泰州市龙鼎机械制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:龙鼎 型号:FY-S
公司地址	泰州泰州市塘湾镇振兴西路148号
联系电话	0523-86861787 15261005000

产品详情

品牌 龙鼎 型号 FY-S

我公司系多年生产液动工具的专业厂家，技术力量雄厚，质保体系健全，产品畅销全国各省市自治区，最近我厂研制成功一种独特新型分离式轴承起拔工具，经市场跟踪，专家鉴定认为该产品具有结构合理，体积轻巧，使用范围广，一机多用，操作使用方便，完全取代手攀式及海壳式陈旧工艺产品，极大降低劳动强度，提高设备利用率，增加经济效益，是您工作中的好帮手。ⅰ型系列适用于外径10-80毫米的小型轴承，齿轮，皮带盘联轴器的拆卸，家用电器和摩托车的组装与维修或相应尺寸的圆形零件。ⅱⅲⅳⅴ型系列适用于外径80-280 毫米的轴承、齿轮、轮对联轴器和其他相应尺寸的物体拆卸，并对难以拆卸的调速电机，y系列电机发电机、防爆隔爆电机、各种型号的泵类电机轴承有着您所意想不到的起拨效果。

拉爪系列 fy-s 型系列轴承起拨器配用gb轴承规格:

ⅰ	28 29 200 201 202 (300) 203 (301) 302 204 (303) 205 304 206 (305)207 (306) 208 (307)
ⅱ	209 201 (308) 211 (309) 310 (2310) 311 (2311) 212 213
ⅲ	214 215 (312) 313 314 315 316 2312 2313 2314 2315 2316 216
ⅳ	2317 2318 2319 2320 2321 2322 317 （220）318 （221）319 （222） 320 （224） 321 322
ⅴ	2324 2326 324 326

主要技术参数 系列多用轴承起拔器规格表

最大起顶力	最大受力	配用拉爪系列
5t（10t）	485kg/cm2	ⅰⅱ
10t（20t）	530kg/cm2	ⅲ
20t（30t—50t）	700kg/cm2	ⅳⅴ

使用方法及注意事项1、使用方法一、放好主体后，将高压油管端部的快速接头接管活动部位向后拉，套在主体的接头上，手放松微带向前有一点推力即可，然后旋紧主体上止回阀的放油螺钉（4）和油泵上的放油螺钉（8）即可使用，使用后再将二个放油螺钉同时放松，主体芯轴就徐徐下降。二、随轴承及其它外园几何尺寸变化，可选择更换适当的拉爪及拉套，使用时先将拉爪卡住轴承外径后，将拉套套住拉爪外径最大尺寸，完毕后按上述（一）方法掀动手柄（2）作上下运动。另外根据工件的各种长度几何尺寸的变化其主体芯轴压顶到最大

极限而未顶到轴可选用随机附件顶头式接套。