

# PVC运动地板 佳禾地板 金华PVC地板

产品名称	PVC运动地板 佳禾地板 金华PVC地板
公司名称	金华佳禾防静电地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市三江街道三路口街27弄18号
联系电话	13868987279

## 产品详情

金华佳禾防静电地板有限公司主营：【塑胶地板】、【防静电PVC地板】、【防静电活动地板】、【运动地板】。公司具有专业的施工队伍，集产品销售、安装、售后为一体，且包含塑胶地板清洗维护，我们将全心全意为客户服务！

佳禾与您分享：

焊接PVC地板焊机的行走速度应是每分钟3.5米至5.0米，温度应控制在500度至600度之间。焊接橡胶地板及亚麻地板焊机的行走速度应是每分钟3.0米至3.4米，金华PVC地板，温度应控制在400度至450度之间。若在地板表面和焊条结合处出现微小锡珠，PVC运动地板，那表明焊条和地板已经焊接住。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

金华佳禾防静电地板有限公司主营：【塑胶地板】、【防静电PVC地板】、【防静电活动地板】、【运动地板】。公司具有专业的施工队伍，集产品销售、安装、售后为一体，且包含塑胶地板清洗维护，我们将全心全意为客户服务！

佳禾与您分享：

PVC地板的铺设方法：

先把卷材地板平整地铺在地面上，超过8米的铺设距离应将地板分成前后两段进行铺设。然后把一边地板卷起，在这卷起的地面上把胶水涂刮均匀，厂房PVC地板，等到涂在地面的胶水中含有的溶剂挥发后产生了粘度然后在进行粘贴，粘贴时用手把地板往同一方向推压不能让空气留在地板于胶水里面。胶水挥发时间根据施工温度改变而改变，如在常温20摄氏度下，胶水挥发时间为30分钟，胶水由乳白色变成反透明状，用手触摸刮胶面不产生强大的粘性，这时方可粘贴。适时粘贴能保证地板无气泡不起鼓。采用同样的方法把另一半也粘贴好用滚筒前后左右将地板与地面充分压实;这样才能使胶水与地板更紧密地粘结在一起，金华PVC地板，用压胶滚依次碾压两便。如有气泡需用软木或手推挤出去，清洁完地面后24

小时用焊枪把焊缝焊好。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

金华佳禾防静电地板有限公司主营：【塑胶地板】、【防静电PVC地板】、【防静电活动地板】、【运动地板】。公司具有专业的施工队伍，集产品销售、安装、售后为一体，且包含塑胶地板清洗维护，我们将全心全意为客户服务！

佳禾与您分享：PVC地板选购建议

- 1 . 选择厚度5mm左右或者以上的产品脚感比较好。
- 2 . 如果网购最好花钱到几家去买些（你认为合适价位的）样品来对比，看看质感花纹会不会档次太低，再把所有样品放在密闭的盒子里面闷一下，看看哪个的味道比较小（氯乙烯有类似醚的味道，有人说有点像烂香蕉或者胶拖鞋的味道？）
- 3 . 使劲折，弯曲。如果用料好的PVC比较耐折，容易恢复，也不容易出现折痕。
- 4 . 买几张不同规格的砂纸（600目，300目，180目，数字越小越粗糙），在样品上打磨试试，看看哪个样品更耐磨。
- 5.看背胶或者黏胶的环保检测证书。
- 6.用一字螺丝刀用力压一下表面，可以看出回弹性、耐冲击的效果。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

PVC运动地板-佳禾地板(在线咨询)-金华PVC地板由金华佳禾防静电地板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金华佳禾防静电地板有限公司（[www.jh-floor.cn](http://www.jh-floor.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电地板具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!