

赣兴龙骨 吊顶铝格栅厂家 鹰潭格栅吊顶

产品名称	赣兴龙骨 吊顶铝格栅厂家 鹰潭格栅吊顶
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

防滑格栅板由一面是锯齿状的扁钢和麻花钢焊接制成，具有普通钢格板所有的特点和用途以外还具有较强的防滑能力，尤其适用于楼梯、潮湿、滑腻场合，北方冰雪覆盖时间长的地方和海上采油平台等。

防滑格栅板采用热浸镀锌表面处理，具有很强的防腐蚀能力。

一般钢格板安装斜度大于10°时应采用防滑扁钢制作。

防滑格栅板的原料组成：

普通扁钢：材质一般材质是Q235.常见型号一般为203 253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705等规格。齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平锯齿状开槽，吊顶格栅厂家批发，主要用于防滑，吊顶铝格栅厂家，防滑格栅板标记字母“S”。

热镀锌（扁钢间距40mm）扁钢间距为40mm的热镀锌钢格板为最，最轻便的品种.在跨距较小的场合下，是理想的选择。适用于各种场合，特别是走道，观光平台等。

热镀锌（扁钢间距60mm）扁钢间距为60mm 横杆为50mm
的热镀锌适用于矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于业的加工厂。

镀锌格栅板用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等场地。

异形钢格板的制造方式：A、异型钢格板有机器压焊和手工制作两种：机器焊接是采用200吨液压电阻焊自动化压焊机，机械手自动将横杆放在均与排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，铝格栅吊顶批发厂家，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质钢格板成品。

B、手工制作的钢格板是现在扁钢上冲孔，然后将横杆放入空中电焊，横杆与扁钢会存在孔隙，但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同融化链接，因此焊接会更牢固强度会有所提升，但外观不如压焊的美观。 四、异形钢格板应用领域：适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光，防滑，承载力强，鹰潭格栅吊顶，美观耐用，易于清扫，安装简便等。

赣兴龙骨(图)-吊顶铝格栅厂家-鹰潭格栅吊顶由南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂提供。南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂（www.ncgxlg.com）是江西南昌,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赣兴龙骨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赣兴龙骨更加美好的未来。