

漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂

产品名称	漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.40/公斤
规格参数	厂家:江苏漆雾凝聚剂生产厂家 供应:厂家直销 型号:专业漆雾凝聚剂
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂，江苏漆雾凝聚剂生产厂家-江苏恒信达环保，

江苏漆雾凝聚剂生产厂家-江苏恒信达环保生产的HXD-505A是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，也是一种高效油漆絮凝剂。油漆絮凝剂HXD-505A适用于湿式喷漆室之环境控制，避免循环水泵、滤筛及喷嘴之阻塞。油漆絮凝剂HXD-505A主要起到包裹漆渣、漆水分离的作用，同时为HXD-505B的上浮起到调节作用。

漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂厂家恒信达生产的HXD-505B是一种用于在水帘喷漆室涂装生产线的循环水池漆渣絮凝上浮的油漆絮凝剂。经HXD-505A作用后的循环水电荷转移后使漆水分离，形成不稳定的细小颗粒；此时加入油漆絮凝剂HXD-505B可将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清除的目的。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶、200公斤/桶。

漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂，江苏漆雾凝聚剂生产厂家-江苏恒信达环保，技术分析如下：

1、漆的种类。虽然目前尚未找到树脂类型与使用效果的相关性，但已经知道，漆雾凝聚剂对树脂的极性存在感受性。非极性树脂（聚脂、聚氨脂）油漆、极性较小的树脂（丙烯酸、醇酸）油漆应分别采用不同极性、亲水性的漆雾凝聚剂。

2、pH值或碱度。已经知道，适当的碱度或pH值有助于油漆的失粘。pH值过高，油漆被破坏为稳定的粒子分散于水中难以絮凝，过低则无法完全破坏。一般控制在7.5~9.0。循环水的运行中控制非常重要。

3、喷漆房/室（PSB）工艺及（漆渣）后处理工艺不同的漆雾吸收工艺如吸收方式（水帘、水洗、文丘里、水旋）循环水流量、流速甚至水槽型式、水进入水槽的方式都会影响使用效果。

4、水化学因素。水中的杂质如硬度影响油漆粒子的失粘，应尽量小。喷漆过程中引入的杂质如溶剂尤其是非极性溶剂能明显降低水对漆雾的吸收能力。

5、漆雾凝聚剂投加量及投加方式。过小凝聚效果不理想，过大则有分散作用，不产生凝聚。不同的吸收工艺要求不同的最佳投加方式，需要在实际运用中摸索确定。

漆雾凝聚剂生产 专业生产漆雾凝聚剂，江苏漆雾凝聚剂生产厂家-江苏恒信达环保，欢迎致电咨询漆雾凝聚剂厂家价格。