

保冷聚氨酯管托 天津聚氨酯管托 康越电力诚信经营

产品名称	保冷聚氨酯管托 天津聚氨酯管托 康越电力诚信经营
公司名称	沧州康越电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县开发区工业园
联系电话	15203176388

产品详情

康越环保拥有雄厚的技术创新力量，技术产业化水平高，检测装备全；产品质量性能稳定，工艺精湛。公司密切接触用户，保冷聚氨酯管托，了解产品质量，以求产品质量及售后服务体系与市场结合。

隔热保温管托产品常常应用于管道位移中，现在它的主要类别有水平隔热保温管托、立管隔热保温管托，弯头隔热保温管托。按隔热保温管托性能不同可分为高效保温管托、高效隔冷管托。当然产品的分类不同，其应用也是不同的。不同的隔热保温管托具有不同的性能特点。隔热保温管托主要用于化工、电力、石油、冶金以及需要支撑位移的地方。

一直以来，沧州康越电力设备有限公司在服务上不断地超越顾客的需求，硬质聚氨酯管托，在生产上不断地超越产品的需求，力求交易过程中高效、便利。

固定管托系由异qing酸酯与聚醚为主原料，再加上发泡剂、触媒和阻燃剂，经高速搅拌混合反应生成的具有塑胶、橡胶和软木特性的发泡聚合物。泡体是由成千上万极微小均匀的独立细胞组成，呈立体蜂窝式的结构。其热传导率低、抗压强度高、吸水率低，有沥青木制品及其他类衬垫物难以比拟的优良性质，是深冷管道管托、鞍座及低温设备垫块的理想材料。在国内及欧美国家用于石油化工基地、LNG液化气厂、冷链基地及中央空调系统之管托、支吊架及垫块等。隔热保温管托采用的是优质不锈钢材质，具有以下特点：1、适应能力强。冶金行业中粉尘混杂情况下都能以摩擦力小性能正常工作。2、不锈钢材质，表面光滑，摩擦力小，摩擦系数低。水平隔热保温管托易挪动，省时省力。3、使用寿命长，耐磨损。管道隔热保温管托一旦安装，很少损坏，减少维护费用，降低成本。当然随着施工人员对产品的要求越来越多，因此采用新的合金钢耐热材料进行加工，这样避免了管道和其管托材料的接触，因此减少了安全隐患问题的出现。

本公司是生产管件、法兰的专业厂家，技术力量雄厚，拥有高素质、专业好的职工。公司坚持“以质量求生存，靠服务促发展”之方针。“质量至上、用户至上，”是我们的宗旨。

管托是管道与支撑管道的钢结构或混凝土支架之间的连接件，起支撑（托）管道作用，是支架的一种形式。1、导热系数低，保冷断热效果好；2、超低温（-163 以下）/高温下的体积安定；3、抗压性及抗曲性高强；4、含水率低；5、火焰阻燃性良；6、高压注模成型，天津聚氨酯管托，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；7、管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；8、现场安装迅速、简便又安全，无须改动管线；9、规格化制造、质量可靠、供货迅速；10、多种规格设计，供各层次技术及经济需求的选择。

座式管托也分为保温(保冷)与不保温的不保温的直接被叫做support 也就用在常温管道；保温（保冷）的就被称作为pipe-shoe 无论是否保温都可以分为滑动，固定，导向，不管选择那一种，管托是不变的，只是在管托与钢结构或支架的连接改变。通常滑动和导向型式的管托采用四氟板与四氟板滑动摩擦，或者白钢板与四氟板滑动摩擦，以减小摩擦系数，聚氨酯管托厂家，降低管道在变形或移位时，管架对管道的束缚应力，并且尽量避免管托与管道之间的相对位移。

保冷聚氨酯管托-天津聚氨酯管托-康越电力诚信经营(查看)由沧州康越电力设备有限公司提供。保冷聚氨酯管托-天津聚氨酯管托-康越电力诚信经营(查看)是沧州康越电力设备有限公司（www.czkygs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王政康。