

# 庆铃100P冷藏车 襄阳冷藏车 润宇汽车

产品名称	庆铃100P冷藏车 襄阳冷藏车 润宇汽车
公司名称	随州市润宇汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园区（东正专用汽车公司办公楼302）（注册地址）
联系电话	17362710271

## 产品详情

福田奥铃速运冷藏车，整车型号：BJ5048XLC-FH国五排放标准，奥铃1880宽驾驶室，康明斯129马力发动机，7.00R16钢丝胎、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、空调、断气刹、巡航、ABS、动转、刹车自调臂、可调大灯，整车尺寸：5995×2310×3250（mm），箱体内尺寸：4085×2100×2100（mm），箱体内外玻璃钢，8cm高密度保温板，底板防滑花纹铝板，2.2mm铝合金型材包边，门锁件为不锈钢，跃进小福星冷藏车，加装单侧门，安装-15度凯雪450制冷机组。提供：合格证、上户、使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。

福田欧马可S3冷藏车，庆铃100P冷藏车，整车型号：BJ5048XLC-FE，底盘型号：BJ1048V9JEA-FE，整车尺寸：5995×2500×3430（mm），箱体内尺寸：4080×2350×2200（mm）尺寸保外就内，箱体内外玻璃钢，8cm保温板，底板防滑花纹铝板 康明斯发动机129.141可选

货物必须堆放在双面托板上；保鲜货托板上不能包朔料膜，膜会阻挡循环冷气流通至货物；不可阻塞货物下的地板。一般的冷藏车地板都是采用带通风的铝导轨地板；但是也有一些冷藏车是不带铝导轨的，是采用平的防滑地板。通常做为第三方运输企业或用于奶制品的企业运输车是采用平的防滑地板，目的是适合于多种产品的运输，或便于清洗地面。但是装货时必须注意，一定要用双面托板来装货，以保证地面冷空气的流通。严禁将货物直接堆放在平面的地板上。

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，庆铃600P冷藏车，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，襄阳冷藏车，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

构造：冷藏车由专用汽车底盘的行走部分，与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料，玻璃钢组成、彩钢板、不锈钢等)，制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成，对于特殊要求的车辆，如肉钩车，可加装肉钩，拦货槽，铝合金导轨，通风槽等选装件。冷藏车厢体制作技术：1、分片拼装的“三明治”板粘接式，国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术，利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。江淮冷藏车2、

分片拼装的注入发泡式。3、整体骨架注入发泡式。4、真空吸附式粘贴

庆铃100P冷藏车-襄阳冷藏车-润宇汽车(查看)由随州市润宇汽车销售服务有限公司提供。随州市润宇汽车销售服务有限公司 (runyu666.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北 随州 的其他专用汽车等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润宇汽车和您携手步入辉煌，共创美好未来！