

山地丘陵灌溉 防城港丘陵灌溉 亿安鑫节水灌溉

产品名称	山地丘陵灌溉 防城港丘陵灌溉 亿安鑫节水灌溉
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

产品详情

决定雾化喷头使用价值的是雾化效果，而影响雾化效果的因素有很多，丘陵地灌溉设备，从雾化途径方面分析，用户就可以通过以下四点来提高雾化喷头的雾化效果。

- 1、增加气液两相的相对速度差以增大气动力，使液滴在较大气动力的作用下，破碎得更细。
- 2、提高液相喷嘴的出口速度以增强对撞，使相对喷出的液滴在对撞时能够进一步破碎。实验发现，若液滴出口速度小，丘陵柑橘灌溉，则会聚成大液滴，喷雾会造成舍内的潮湿，若液滴出口速度大，可以改善雾化的程度。但是，这样会使气液的相对度减小，桂林丘陵灌溉，使气动力雾化液滴变差。所以，如何调节水的出口速度，需要用户在长期的实践中逐渐掌握。
- 3、实验结果表明，喷头、混合管得几何形状和尺度对雾化性能的影响很大。因此，在设计模型时，除分别考虑它们对雾化的影响外，还应考虑它们结合在一起后的整体性能的变化。
- 4、研究喷雾供水系统流量、压力和喷嘴几何尺寸、结构形状的关系，提高雾化效果。

微喷头在流量上也常常分下三个档次。

(1) 小流量微喷头

流量范围在20--40l/h之间，山地丘陵灌溉，一般用于喷洒直径较小、作物种植密集的情况下。

(2) 中流量微喷头

流量范围在50--90l/h之间，这一档次往往代表着微喷头的效果和性能，其中以70l/h最有代表性。

(3) 大流量微喷头

流量范围在100--240l/h之间，在较大的成龄果园应用较多。

2045A Maxi-Paw 地埋式旋转喷头

主要应用该内置摇臂喷头抗污能力强，适用于水质不太好的水源。用于灌溉庭院、公园和其它公共绿地的草坪和花木。

特点

- § 升降高度76mm。
- § 卡口式色识可更换喷嘴。
- § 配有5种MPR喷嘴。
- § 两种低仰角（LA）喷嘴。
- § 换喷嘴方便，不需要工具。
- § 可选择加配重摇臂，旋转速度慢，射程远。
- § 工作压力低，流量小。
- § 集全圆喷洒和可调角度（角度调节范围200 ~ 3400）于一体。
- § 碎水针可控制射程。
- § 1/2"和3/4"双层内螺纹接口。
- § 在壳体顶部即可进行维护。
- § 可选配SAM止溢阀组件，止溢能力为3.1m。
- § 可选配SA铰接接头。

运行范围

- § 喷灌强度：5.8 ~ 26.6mm/h
- § 射程：6.7 ~ 13.7m
- § 工作压力：0.2 ~ 0.45MPa
- § 流量：0.36 ~ 1.86m³/h
- § 接口：底部1/2"和3/4"两级内螺纹

结构尺寸

§ 顶部暴露直径：127mm

§ 整体高度：236mm

山地丘陵灌溉-防城港丘陵灌溉-亿安鑫节水灌溉(查看)由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司(www.gxyax.com)在园艺用具这一领域倾注了无限的热忱和热情,亿安鑫节水灌溉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:苏先生。同时本公司(www.yaxnygg.com)还是从事广西灌溉自动化,南宁滴灌,南宁灌溉的厂家,欢迎来电咨询。