

TPU(巴斯夫)1180A TPU耐水解性

产品名称	TPU(巴斯夫)1180A TPU耐水解性
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPU(总体:1180A是热塑性聚醚聚氨酯弹性体具有出色的耐水解性，低温柔韧性和耐微生物性。典型应用 电缆外壳，插头和端子，螺旋管，薄膜，滑雪靴壳，耳标，技术造型，如采矿筛，铁路垫，密封件。巴斯夫)1180A TPU耐水解性

- 1.供应TPU德国巴斯夫1180A聚醚型品级用于：射出、挤出
- 2.供应TPU德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出
- 3.供应TPU德国巴斯夫1190A，
- 4.供应TPU德国巴斯夫1195A
5. 供应TPU 德国巴斯夫685A，690AU，B95A，
- 6 供应TPU 德国巴斯夫C59D，C60AW，C70AW，
7. 供应TPU 德国巴斯夫C80A，C90A，C95A，C98A

1180a物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.11 g/cm ISO 1183/A

机械性能 额定值 单位制 测试方法

磨损量 30.0 mm ISO 4649-A

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒) 80 ISO 7619

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C 无断裂 ISO 179

23 ° C 无断裂 ISO 179

弹性体 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力

屈服 3 30.0 MPa DIN 53504

屈服 45.0 MPa DIN 53504

300%应变 8.00 MPa DIN 53504

20%应变 2.00 MPa DIN 53504

应变 4.50 MPa DIN 53504

伸长率