

车用润滑油包括哪些油 车用润滑油 霆畅

产品名称	车用润滑油包括哪些油 车用润滑油 霆畅
公司名称	山东霆畅润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区理想家园2-1809
联系电话	15969716966

产品详情

车用的润滑脂要注意什么！

根据汽车用脂部位的工作条件，对润滑脂的基本要求：适当的稠度，良好的耐热性、抗水性、抗磨性、防锈性、防腐性和胶体安定性等。

1. 稠度

稠度是指像润滑脂一类的塑性物质在受力作用时抵抗变形的程度。稠度是塑性的一个特征，是反映润滑脂的变形和流动阻力的一个笼统概念。

2. 低温性能

相似黏度是指在一定温度和一定剪切速率下，润滑脂流动时的切应力量与剪切速率的比值，一般随温度的上升而下降。由于润滑脂的相似黏度以温度和剪切速率两个固定条件为前提，因此对相似黏度要注明这两个前提条件。

低温扭矩表示润滑脂在低温条件下使用时阻滞低速度滚珠轴承转动的程度，一般用 $9.8\text{N} \cdot \text{cm}$ 的转矩测出轴承在1min内转动一周时的温度，作为润滑脂的使用温度。

3. 高温性能

温度对润滑脂的流动性具有较大影响，温度升高，润滑脂变软，使得润滑脂附着性能降低而易于流失。另外，车用润滑油包括哪些油，在较高温度条件下还易使润滑脂的蒸发损失增大、氧化变质和分油严重。高温性好的润滑脂可以在较高的使用温度下保持其附着性能，其变质失效过程也较缓慢。

评定润滑脂高温性的指标主要有滴点、蒸发量和漏失量。

润滑脂的滴点是其在规定的试验条件，润滑脂达到一定流动性的温度。它主要取决于稠化剂的种类与含量。滴点越高，润滑脂的耐热性越好。

4. 抗水性

润滑脂的抗水性表示润滑脂在遇水后抵抗结构和稠度改变的性能。润滑脂吸水后，会使稠化剂溶解而致滴点降低，引起腐蚀，从而降低保护作用。

5. 防蚀性

防蚀性是指润滑脂防止零件锈蚀、腐蚀的性能，一般通过防腐蚀性试验、腐蚀试验、测定游离碱和游离有机酸的方法进行评定。

冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动，将发动机工作中产生的多余热能带走，使发动机能以正常工作温度运转。当冷却液不足时，将会使发动机水温过高，而导致发动机机件的损坏。所以一旦车主发现冷却液不足，应该及时添加。

一、冷却液的成分

浓度决定冷却液的性能。发动机冷却液由乙二醇、防腐蚀添加剂、抗泡沫添加剂和水组成，车用润滑油代理，其中，乙二醇是扩大液体适应温度区间的核心成分，通过与水的融合，高浓度的冷却液可在197至-60 内不沸腾、不结冰，不过，这样的产品标价更高，所以，厂家会根据地区以及使用情况的不同来调整冷却液中乙二醇的添加比例。不同品牌车型的所使用的冷却液的颜色不同，有粉色的，还有蓝色的等，这些都是着色剂的不同颜色效果，为的是在冷却液发生泄漏时，可以更为醒目的被人所察觉，而颜色上的差异也会很醒目地区分出不同的产品，防止错误车主误添加不适用爱车的产品。

二、常见问题

1、不同品牌的冷却液能相互勾兑吗？

原则上是不建议不同品牌的冷却液产品相互勾兑的，因为不同的厂家会使用不同的冷却液配方，添加剂的添加比例也会不同，如果把这些不同的冷却液相互混用，则有可能出现一些不可预知的化学反应，进而腐蚀管路接口处的密封橡胶圈造成密封不严导致漏水现象的发生。

2、为什么要定期更换冷却液？

在冷却液中含有添加剂和抗泡沫添加剂，这些添加剂会在使用过程中逐渐地丧失应有的功能，以至于无法对冷却系统内部进行很好的保护，也就是说，在冷却系统不发生泄漏的前提下，冷却液对于温度的控制基本不会变，但由于添加剂失效

当冷却液因渗漏等原因出现亏损时，有些车主为了图省事或者应急，直接向储液罐里兑水，这是不提倡的行为，车用润滑油加盟，因为被稀释后的冷却液的沸点和冰点都会大大降低，所以，在允许的情况下，尽量添加原装冷却液，当然，漏水还是要尽快检修才妥当。

随着时代的不断发展，现在买车的人是越来越多，相信很多有车一族人士去4S店保养自己爱车时，都有过这样的经历；那就是4S店里的工作人员知道您的车行驶5000公里后就会强烈建议您换机油。这时候绝大多数车主都会答应换机油。据不完全统计95%的车主在被建议后，都会同意4S店的工作人员换机油！其实这不准确，那机油到底多久换一次？这才是换机油的正确限额。

市场上的机油一般分为两大类，即矿物油与合成油。合成油下面又分了两类，一类是半合成油，菏泽车用润滑油，一类是全合成油。矿物油相较于合成油来说要便宜一些，但是很遗憾的是它只能满足发动机的日常润滑作用。这类型的机油一般行驶5000公里后，车主就要考虑换机油了。

对于合成油来说，它有许多矿物油的优点。首先，我们要知道的是，合成机油是工作人员在矿物质机油中添加很多利于发动机工作的添加剂，可以使发动机的效率提高，例如，它会比矿物油更快的进入工作状态，使引擎的工作效率可以非常快地达到峰值。

并且，它还是一类环境友好型油。合成油的排放物不含硫、不稳定的碳氢化合物等污染物。其中半合成油8000公里一换，而全合成机油则可用10000公里一换。想必现在，你已经知道机油该在什么时间更换了吧。4S店说的5000公里不准确。

车用润滑油包括哪些油-车用润滑油-霆畅(查看)由山东霆畅润滑油有限公司提供。山东霆畅润滑油有限公司(tingchang.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！