

# 优质PIONEER牌PP远程数显压力表厂家直销

产品名称	优质PIONEER牌PP远程数显压力表厂家直销
公司名称	东莞市派尔耐仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:PIONEER 型号:P-ZD25AP-Y 产地:东莞
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永昌街5号
联系电话	86-076983605780 13925819790

## 产品详情

### (一 产品简述

PP隔膜式数显压力表采用耐腐蚀的PP塑胶为主体材料，并由耐腐蚀陶瓷干式压力传感器和隔膜座组成一个密封的测量系统，用于测量腐蚀性介质和高粘度液体介质。仪表采用高精度、高稳定性能的耐腐蚀干式压力传感器和精心设计的变送电路，经专用CPU模块处理信号，实现对介质压力的检测、显示，并将压力数值转换成报警和控制信号及远程模拟信号，达到自动化控制的目的。

仪表的外壳和隔膜体由模具注射一体成型，整体结构强度高，不易产生裂痕以及泄漏现象，且具有优秀的抗腐蚀特性。强腐蚀性介质在传感器表面加装柔性PTFE隔离膜片，采用PVDF或PTFE隔膜座增强仪表的耐腐蚀性，用以量测具有较强腐蚀性的流体介质，如氢氟酸、王水等强腐蚀性流体介质。

该仪表广泛应用于电路板印刷设备、金属蚀刻机、电镀药液过滤机、电镀生产蚀刻机、果汁液体过滤机等设备。仪表可量测高粘度液体，也可用于工业污废水处理及环境治理工程等。

(二) 产品特点：1,四位LED显示,读数直观,清晰明了.2,具有上下限设定,控制功能.在仪表的满量程内的任意点设置动做点,设置上下限动做点可以到很小的间距.3,稳定性好:温度漂移 0.005(%FS/ ) 稳定性(0.2%FS/年)4,抗电磁干扰设计,适合恶劣使用环境.5,输出4~20mA模拟信号,用于远传.6,可任意设定控制点,面板设定式方便操做,菜单化程序设定,简单易上手.7,精度高: 0.1%FS(模拟信号)/ 0.5(数显信号)8,可选加RS232/485通讯接口9,高防腐性,适用范围更宽.10,压力过载限流信号处理.11,本安防爆.