

矿用连接器LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器

产品名称	矿用连接器LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
公司名称	科迎法先快技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	器牌:科迎法 防护等级:IP67 产地:上海
公司地址	上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层
联系电话	15026537298

产品详情

我公司主要经营新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。

科迎法先快技术(上海)有限公司办公室地址位于中国大城市，魔都上海，上海上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层，于2019年02月12日在松江市监局注册成立，注册资本为1000万元人民币，在公司发展壮大的1年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营从事新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】，我们有好的产品和技术团队，我公司属于上海能源公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询

LCYVB矿用4芯信号M12连接器产品特点：适用于机械损伤和机械冲击都较强的煤矿井下。

该连接器具有较好的伸缩性能、较小的弯曲半径和较高的抗剪切强度，插头可做350°旋转，便于安装。

LCYVB矿用4芯信号M12连接器技术参数：

适用于连接煤矿中矿井液压支架电液控制系统本安电路，作普通信号传输。

- 1、额定电压：36V及以下
- 2、连接器的长期允许工作温度：-20 ~+50 。
- 3、连接器允许敷设与安装的温度：应不低于-10 。
- 4、连接器***小弯曲半径：胶管外径的10倍。

LCYVB矿用4芯信号M12连接器适用范围：

允许使用于空气中有**危险的气体及电尘埃的煤矿井中，可用于机械冲击较高的平巷和斜巷。
注：长度可根据客户需要而定。

LCYVB矿用4芯信号M12连接器设计标准为IEC 61076-2-101,其主要为工厂自动化传感器与执行器所开发设计，广泛应用于传感器、机械手、电机马达、包装与传送系统、户外LED模块、安全光栅光幕、轨道交通、现场总线端口、船舶雷达与导航系统，机新能源信号控制等应用领域。我司M12连接器产品设计考虑了各种严苛的使用环境，涵盖各种气候与场合的应用要求，如：耐高低温、抗水解、耐油、耐腐蚀、抗紫外线、耐弯曲、耐磨、耐插拔等性能要求。

线端（成型式、组装式）插头可定制线材规格

板端（面板式）插座有焊接型、PCB插针型可选

工业防护等级 IP67、IP68、IP69K

有2芯、3芯、4芯、5芯、8芯、12芯，可供选择

有A-型、B-型、D-型、X-型防呆键位可供选择

额定电压有：250V/60V/30V，额定电流有：12A, 4A, 2A, 1.5A不等

产品有对插后防振松、面板安装后防转动设计

上海科迎法电气科技有限公司是制造商，特殊可以定制，我司专注于工业自动化连接系统