

水泵电机定做 水泵电机 无锡沐宸

产品名称	水泵电机定做 水泵电机 无锡沐宸
公司名称	无锡世发通用泵业电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区硕放南开路80号
联系电话	13771177605

产品详情

推流式潜水搅拌机潜水电机的基本要求

- 1、潜水电机应符合GB/T、2818的规定。
- 2、潜水电机的电气性能保证值的容差应符合JB/T、8857中的规定。
- 3、潜水电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻，冷态时应不小于50M Ω 。
- 4、在频率为50HZ、额定供电电压为380V时，电机的定子绕组应能承受试验电压有效值为1760V、历时1min的耐电压试验而不被击穿。

(2) 结构型式

高压电机电动机的结构型式主要指电动机的外壳防护型式、冷却方法及安装方法等

电动机的外壳防护型式按防止人体触及、固体异物进入电动机内部以及防止水进入电动机内部的情况分为若干等级，大体上可分为开启式、防护式、封闭式、密封式以及防爆式几种。

开启式电动机为无防护式电动机，散热好、价格低，只能在清洁干燥的环境中使用。防护式电动机的机座两侧有通风口，散热较好，能防止固体异物和滴水从上方进入电动机，适用于比较清洁、干燥的环境。封闭式电动机的机座上无通风口，散热能力较差，能防止微小

固体异物和任何方向的溅水进入电机内部，适合在较为严酷的环境中使用。密封式电动机可以浸在液体中使用，例如用于潜水泵、潜油泵等。防爆式电动机主要用于有爆炸性危险的环境，如煤矿、石油、化工等场合，对于防爆电动机的结构及其适用的危险场所，国家标准

中均有严格的详细规定，选用电动机时应格外谨慎从事。

电动机的冷却方法主要是指电动机冷却回路的布置方式、冷却介质的形式以及冷却介质的推动方法等。一般用途电动机用空气作为冷却介质，采用机壳表面冷却方式，初、次级冷却介质的推动方法均采用自循环。因此电动机的体积小、重量轻、价格便宜，在无爆炸性危险的场合，可优先选择一般用途电动机

按电动机的结构及安装型式，可分为卧式安装和立式安装两种，它们又分为端盖无凸缘和端盖有凸缘两种型式。一般情况下大多采用卧式安装，特殊情况下才考虑采用立式安装。立式和有凸缘安装的电动机价格较贵。

轴伸是电动机转子与机械负载连接，水泵电机，从而传递转矩和转速并输出机械功率的部分，有单轴伸、双轴伸、圆柱形轴伸、圆锥形轴伸等型式。大多为圆柱形单轴伸结构，可根据实际需要选用。

电动机运行时声音不正常的可能原因：

电动机内部连接错误，造成接地或短路，水泵电机定做，电流不稳引起噪音。

电动机内部抽成年久失修，或内部有杂物。

对应处理方法：

(1) 需打开进行全mian检查。(2) 可以处理抽成杂物或更换为轴承室的1/2-1/3。

电动机振动的可能原因：

电动机安装的地面不平。电动机内部转子不稳定。皮带轮或联轴器不平衡。
内部转头的弯曲。电动机风扇问题。

对应处理方法：(1) 需将电动机安装平稳底座，保证平衡性。(2) 需校对转子平衡。(3) 需进行皮带轮或联轴器校平衡。(4) 需校直转轴，将皮带轮找正后镶套重车。(5) 对风扇校静。

水泵电机定做-水泵电机-无锡沐宸由无锡世发通用泵业电机有限公司提供。“潜水电机厂,水泵电机厂家,特种电机厂家”就选无锡世发通用泵业电机有限公司(wxmcsdj.com)，公司位于：无锡市新吴区硕放南开路80号，多年来，无锡世发通用泵业电机坚持为客户提供好的服务，联系人：张林荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡世发通用泵业电机期待成为您的长期合作伙伴！