

光纤机柜机房安装简介

产品名称	光纤机柜机房安装简介
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤机柜机房安装简介

国家重点发展战略性新兴产业为电光纤机柜信发展带来新的机遇，四网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力光纤机柜部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。东亿四网合一光纤配线架是中国移动、中国联通、中国电信、中国广电伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽光纤机柜带用户可以来回换四家的宽带网络，是光纤机柜的优势与进步。四网合一光纤配线架包括直熔式四网合一光纤配线架、插片式四网合一光纤配线架、抽拉式四网合一光纤配线架三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接光纤机柜入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于地下室、机房。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

光缆的接地

加强芯用绝缘套管套上，用喉箍将鳄鱼夹紧箍在金属铠层上，然后就近引至接地柱上，穿

入接地柱的孔中，上端用螺钉拧紧即可。

1.3 光纤的熔接与固定

开剥固定好的光缆从单元盒后侧进入单元盒。操作前先将托盘抽出，将光纤（加护套）沿过线槽方向进入熔接区；装好适配器的尾纤在托盘内盘好引至熔接区另一端，沿途有若干组小孔以供光纤、尾纤盘绕后扎线固定之用。熔接操作时从***层开始依次往下熔接，熔接处加热缩保护管，放置在熔接芯片的卡口内，用专用的熔接机熔接。最后，将托盘上的盖板卡好后，放入单元盒即可。

将单元盒内的跳纤在适配器上连接好后，沿右边走线环下去，盘绕在存纤单元上，然后引出至设备上。

数字电缆：

走线：将数字设备的电缆从机架两侧引入配线架（收、发各一侧）。然后与相应的上行口同轴连接器相连；同样，相应的下行口同轴连接器与数字设备电缆线相连接，引出配线架即可。注意应分单元集束捆扎，由下至上排列整齐、美观、规范。

注意事项

操作时不要直视适配器对接口，以免灼伤眼睛。

包装储运

本设备的包装储运严格遵守GB/T3837-1983标准的要求。

包装具有防潮防震措施，所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑料袋密封。

存储箱子上方不宜堆放过重物品，库房内空气应符合环保规定的要求，室内温度为

-5 ~ 45 之间，相对湿度不大于85%。

运输

本机架可适应各种交通工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-40~+5 5 ，相对湿度不大于95%，装卸及搬运时应按包装上刷有的运输作业标志进行，注意轻拿轻放。