

玻镁板、水泥纤维板和石膏板的区别

产品名称	玻镁板、水泥纤维板和石膏板的区别
公司名称	三原鑫镁环保建材有限公司
价格	10.00/m ²
规格参数	品牌:鑫镁牌 等级:A1级 产地:陕西
公司地址	陕西省咸阳市三原县城关镇五四村关中环线415KM+200处（注册地址）
联系电话	13363952609

产品详情

玻镁平板俗称氧化镁板，与水泥纤维板和石膏板都属于无机矿类板材，在室内装修中都广泛被作为墙板、天花板等使用。每种板材市场都很多很多厂家，质量和性能上本身就差别很大，不好比较。站在质量都做的很好的前提下，这三种板材是性能比较如下：

玻镁板（氧化镁板）：

- 1、3mm厚度即可达到一级耐燃标准。
- 2、耐潮性佳，线膨胀系数小，不变形、不冒汗、不返潮。
- 3、可贴、裁、钉、钻、漆、锯、刨，并可使用美工刀切割，施工方便。
- 4、板身柔韧有弹性，可弯曲做各种造型。
- 5、可搭配各式面板、化妆皮或原木皮从事二次加工。
- 6、重量轻，搬运方便，且破损率低，不怕水、不怕潮湿、即使浸泡在水里也不变质断裂。
- 7、除干式钢架隔间，亦可作湿式轻质水泥灌浆隔间墙施工。

水泥纤维板（矽酸钙板）：

- 1、须6mm以上，才能达到一级耐燃标准。
- 2、膨胀系数约0.15%吸水率略高（约30%）。

- 3、板身为钢性，采用一般施工方式，便利性较差。
- 4、板身钢硬，无法弯曲做造型。
- 5、矽酸钙板/水泥纤维板均难以二次施工。
- 6、重量较重，搬运费力，破损率中，不耐水，不耐潮湿。
- 7、搬运过程中因板性较脆，故容易断裂。

石膏板：

- 1、厚度需12mm以上，才能达到一级耐燃标准。
- 2、吸水严重，容易膨胀变形。
- 3、石膏板难以二次加工，表面的粘合性差，无法粘瓷砖。
- 4、重量重，搬运费力，破损率高，怕水，怕潮湿，浸泡在水里会糊掉，严重变形。
- 5、无法做湿式轻质水泥灌浆施工，您可以根据自己对防火性和其他性能方面的不同诉求决定选够哪种板材。

新型A级防火阻燃板材——玻镁板、防火板、阻燃板、住人集装箱防火板、钢结构楼板、水泥纤维压力板，西北唯一生产厂家——三原鑫镁环保建材有限公司

产品优势：耐高温、阻燃、吸声抗震、防水防潮、防虫蛀、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面、上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、耐弯曲、有韧性、可锯、可钉、可粘，装修极其方便。

联系电话：13572460875（同微信） 13363952609（同微信）

公司官网：www.xmhb888.com

微信公众号：xmhb13572460875

公司地址：陕西省咸阳市三原县城关镇五四村中环线415KM+200处