

能创电气公司 福建PLC控制柜厂家

产品名称	能创电气公司 福建PLC控制柜厂家
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

产品详情

定压补水装置促进钢铁企业发展

在定压补水装置的有效治理下，钢铁工业的供水得到了有效的解决。同时，定压补水装置的运行费用低，使用寿命长两大特点促进了其钢铁企业经济的发展。采用传统的过滤器对钢铁供水进行处理已不能满足需求。那么，应如何处理钢铁供水呢？定压补水装置的出现为钢铁企业供水处理难问题提供了有效的帮助。钢铁行业生产中的供水排放量虽不大，但处理起来有很多难点，比如供水中的化学需氧量、悬浮物和油类难去除。究其原因，我国的技术水平还不完备。在钢铁供水处理方面，我国还处于化学处理阶段。而发达国家已经更多地用微生物技术代替，以降低成本，防止二次污染，提高净化程度。定压补水装置的出现使我国供水处理技术得到了新突破。定压补水装置是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的过滤设备。

智能开关柜系统功能

智能配电系统应具有完善的网络管理功能，网络的拓扑结构自上而下呈金字塔结构，越向下网络结构越复杂，设备种类越多，设备数量越大，越难于管理与维护。Acrel-2000型智能配电系统具有强大、先进的网络管理子系统，把供配电系统的运行设备和运行状态置于毫秒级、周波级的连续精确的监视控制中。

a、友好的人机交互界面（HMI）

标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网的接线情况；庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能；分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态，并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。

b、用户管理

本软件可对不同级别的用户赋予不同权限，PLC控制柜厂家，从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作，需操作员级用户输入操作口令外，还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。

c、数据采集处理

Acrel-2000型智能配电系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态（包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等），将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示（总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等），并对重要的信息量进行数据库存储。

d、趋势曲线分析

系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势，方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。

e、报表管理

系统具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式，系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等，可以查询和打印系统记录的所有数据值，自动生成电能的日、月、季、年度报表，根据复费率时段及费率的设定值生成电能的费率报表，查询打印的起点、间隔等参数可自行设置；系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。

f、事件记录和故障报警

系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能，包括事件发生的时间位置，当前值班人员事件是否确认等信息，对开关变位、参量越限等信息还具有声音报警功能，同时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障。

g、五遥功能

Acrel-2000型智能配电系统不仅能实现常规的“遥信”、“遥控”、“遥测”、“遥调”功能，还可以实现“遥设”功能。

遥信：实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视。计算机实时显示和自动报警。

遥控：通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息，并在屏幕上将选择的开关状态反馈出来，确认后执行，实时记录操作时间、类型、合开关号等。

遥测：通过计算机实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率进行不断

地采集、分析、处理、记录、显示曲线、棒图，自动生成报表。

遥调：用于有载变压器的调压升/降。

遥设：用于远方修改分散继电保护装置的定值、控制字；以及调整各种仪表的工作状态。

冷冻系统中定压补水装置的关键应用讲解

今天我们就定压补水装置在冷冻系统中的应用知识给大家整理介绍一下，相信通过我们的介绍大家就可以更好的利用，下面我们就针对这方面的知识重点给大家整理介绍一下，如下：

针对这方面的知识我们了解到的是定压补水装置随着水量的不断增加，水室的体积也不断的扩大而压缩气室，罐内的压力也不断的升高，泄露或温度下降而体积缩小，系统压力降低时，胶i囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失，当系统压力至设计允许的最i低压力时。除此之外，我们还要了解到的是定压补水装置通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水，如此周而复始，体积利用率可达90%以上，因此整机体积、高度大为缩小，节约用地50%~60%。便于设备布置、安装，又节约了机房的土建成本。

能创电气公司-福建PLC控制柜厂家由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司（www.zjncdq.com）是一家从事“热风加热装置,泵前滤网产品,智能开关柜系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“镇江能创电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使能创电气在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！