

阀门阀杆铜螺母

产品名称	阀门阀杆铜螺母
公司名称	温州市龙湾沙城振宇阀门配件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区沙城镇八甲村香江路5号
联系电话	86 0577 86817299 13505776636

产品详情

品牌	*	型号	*
产品别名	*	适用范围	*
标准	美标	类型	直通式
压力范围	*	连接形式	法兰
材质	碳钢	规格	*

主要从事有4j29可伐合金与玻璃的匹配封接,不锈钢与玻璃、低碳钢与玻璃、纯铜与玻璃的压缩封接等玻璃封接工艺

主要以玻璃作绝缘材料的电器元件的基座、壳体、连接头、玻璃推杆和电极塞等玻璃封接组件的设计和加工，提供封接用各种尺寸的玻璃坯（也称玻璃微珠）。主要参数见表1。

表1

玻璃材料	密封性（封接厚度在1.2mm以上）	绝缘电阻	玻璃坯尺寸	
			内径	外径
钼组玻璃	1?10-10pam3/s	10万兆欧以上	0.4mm ~ 8mm	1.0mm ~ 20mm
仿瓷玻璃	1?10-11pam3/s	10万兆欧以上		
过度玻璃	1?10-8pam3/s	0.5万兆欧以上		

主要从事有4j29可伐合金与玻璃的匹配封接,不锈钢与玻璃、低碳钢与玻璃、纯铜与玻璃的压缩封接等玻璃封接工艺

主要以玻璃作绝缘材料的电器元件的基座、壳体、连接头、玻璃推杆和电极塞等玻璃封接组件的设计和加工，提供封接用各种尺寸的玻璃坯（也称玻璃微珠）。主要参数见表1。

表1

玻璃材料	密封性（封接厚度在1.2mm	绝缘电阻	玻璃坯尺寸
------	----------------	------	-------

	以上)		内径	外径
钼组玻璃	1?10-10pam3/s	10万兆欧以上	0.4mm ~ 8mm	1.0mm ~ 20mm
仿瓷玻璃	1?10-11pam3/s	10万兆欧以上		
过度玻璃	1?10-8pam3/s	0.5万兆欧以上		

主要从事有4j29可伐合金与玻璃的匹配封接,不锈钢与玻璃、低碳钢与玻璃、纯铜与玻璃的压缩封接等玻璃封接工艺

主要以玻璃作绝缘材料的电器元件的基座、壳体、连接头、玻璃推杆和电极塞等玻璃封接组件的设计和加工,提供封接用各种尺寸的玻璃坯(也称玻璃微珠)。主要参数见表1.

表1

玻璃材料	密封性(封接厚度在1.2mm以上)	绝缘电阻	玻璃坯尺寸	
			内径	外径
钼组玻璃	1?10-10pam3/s	10万兆欧以上	0.4mm ~ 8mm	1.0mm ~ 20mm
仿瓷玻璃	1?10-11pam3/s	10万兆欧以上		
过度玻璃	1?10-8pam3/s	0.5万兆欧以上		