

武汉玻璃幕墙 鑫达江玻璃装饰公司

产品名称	武汉玻璃幕墙 鑫达江玻璃装饰公司
公司名称	武汉鑫达江玻璃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区柏泉农场五环路和张柏公路交汇处杜公湖东光工业园
联系电话	15327444448

产品详情

光栅玻璃：光栅玻璃也称镭射玻璃，是以玻璃为基材，经激光表面微刻处理形成的激光装饰材料，是应用现代高新技术采用激光全息变光原理，将摄影美术与雕塑的特点融为一体，使普通玻璃在白光条件下显现出五光十色的三维立体图像。

光栅玻璃是依据不同需要，利用电脑设计，激光表面处理，编入各种色彩、图形及各种色彩变换方式，在普通玻璃上形成物理衍射分光和全息光栅或其他光栅，凹与凸部形成四面对应分布或散射分布，构成不同质感、空间感，不同立面的透镜，加上玻璃本身的色彩及射入的光源，致使无数小透镜形成多次棱镜折射，从而产生不时变换的色彩和图形，具有很高的观赏与艺术装饰价值。光栅玻璃耐冲击性、防滑性、耐腐蚀性均好，适用于家居及公共设施和娱乐场所的大厅、内外墙面、门面招牌、广告牌、顶棚、屏风、门窗等美化装饰。

玻璃结构

优质的中空玻璃，应选用相应的优质玻璃片，高强度高气密性粘结密封胶、优质铝合金间隔框和干燥剂，采用两次密封工艺，将两片或多片玻璃组合成中空玻璃产品。

其工艺流程是：玻璃周边的铝间隔框自动成型灌装干燥剂、在框上涂布丁基胶；自动清洗玻璃原片、上铝间隔框、合片、压片，使两片或更多原片通过丁基胶与铝间隔框粘接在一起并构成第一道密封；最后由密封胶自动混胶、封涂双组份密封胶，构成第二道密封。可通过控制封胶宽度以达到所需的密封和强度性能，并使中空玻璃内气体层长期保持干燥以避免结露或结霜，国家标准要求当试验温度达到 - 40 时，中空玻璃内部不能有结露或结霜。另外生产厂家还应保证五年或十年玻璃内部不结露或结霜。

面玻璃

(一) 彩色平板玻璃

彩色平板玻璃有透明和不透明两种。透明的彩色玻璃是在玻璃原料中加入一定量的金属氧化物面制成。不透明彩色玻璃是经过退火处理的一种饰面玻璃，可以切割，但经过钢化处理的不能再进行切割加工。

彩色平板玻璃的颜色有茶色、海洋蓝色、宝石蓝色、翡翠绿等。彩色玻璃可以拼成各种图案，并有耐腐蚀、抗冲刷、易清洗特点，主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位。

（二）釉面玻璃

釉面玻璃是指在按一定尺寸切裁好的玻璃表面上涂敷一层彩色易熔的釉料，经过烧结、退火或钢化等处理，使釉层与玻璃牢固结合，制成具有美丽的色彩或图案的玻璃。它一般以平板玻璃为基材。特点是：图案精美，不褪色，不掉色，易于清洗，可按用户的要求或艺术设计图案制作。

釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性，广泛用于室内饰面层，一般建筑物门厅和楼梯间的饰面层及建筑物外饰面层。

武汉玻璃幕墙-鑫达江玻璃装饰公司(图)由武汉鑫达江玻璃装饰有限公司提供。武汉鑫达江玻璃装饰有限公司（whxdjbl.tz1288.com）位于武汉市东西湖区柏泉农场五环路和张柏公路交汇处杜公湖东光工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫达江玻璃装饰在建筑玻璃中享有良好的声誉。鑫达江玻璃装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫达江玻璃装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。