

# 咸阳侧卷防火卷帘门价格表品质售后无忧

产品名称	咸阳侧卷防火卷帘门价格表品质售后无忧
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

## 产品详情

报警功能技术要求：当被检测区域可燃气体达到设定数值时，探测应输出报警信号；当报警器连线短路或底座脱离时，应输出故障信号。

检验器具：便携式火灾探测试验器、电吹风。

手动火灾报警按钮技术要求：

- a)型号规格符合设计要求。
- b)组件应完整，有明显标志。

牢固程度技术要求：安装应牢固，不得倾斜。

检验方法：目测，手感。

确认功能技术要求：启动按钮，按钮处应有可见光指示。

检验方法：启动按钮，观察是否有可见光指示。

安装高度技术要求：手动火灾报警按钮宜安装在距地面高度1.3—1.5m处。

检验器具：0—5m钢卷尺。检验方法：目测，用卷尺测量手动火灾报警按钮距地面高度。

铝合金门窗质轻、挺拔精致、密闭性能好，在要求较高的房屋中已广泛采用。但铝合金导热系数大，保

温较差且造价偏高。目前用绝缘性能较好的材料，如塑料做隔离层制成的塑铝窗则能大大提高铝合金门窗的热工性能。塑料门窗的热工性能好、加工精密、耐腐蚀，是很有发展前途的门窗类型。目前我国生产的塑钢门窗成本偏高，强度、刚度及耐老化性能尚待提高，但随着塑料工业的发展，高强、耐老化的塑料门窗使用寿命已达30年以上，塑料门窗必将越来越多地应用。检验方法：手动开启送风口、排烟口，观察风机及防火阀运行、动作情况，观察通风、空调设备状态。

目前，按规定进户门不得使用胶合板制作，门锁应安装牢固，底层外窗、楼层公共走道窗、进户门上的亮子均应装设铁栅栏；门窗玻璃应表面平整，油灰饱满，粘贴牢固。

火灾探测器试验器检验方法：

a)报警和记忆功能：用火灾探测器试验器使任一回路处于火灾报警状态，观察控制器声、光报警信号及计时或打印情况。

b)二次报警：在控制器处于火灾报警状态时，先手动消除声报警信号，然后使另一回路处于火灾报警状态，观察控制器声、光报警情况。

c)故障报警：使控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态，观察控制器声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。

d)自检功能：操作控制器检查机构，观察控制器声、光报警情况。

e)火灾优先功能：在控制器处于故障报警状态时，使任一非故障回路处于火灾报警状态，侧卷防火卷帘门价格表，观察控制器声、光报警情况。

f)消音、复位功能：在控制器处于火灾报警状态时，首先手动消音撤销火灾报警回路的输入报警信号，然后复位，观察控制器声、光报警情况。

g)电源转换及指示灯功能：先将主电源切断，备电自动投入，然后恢复主电源，备用电源自动切除并观察电源切换指示灯变化情况。

咸阳侧卷防火卷帘门价格表品质售后无忧由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（[www.hntianrong.com](http://www.hntianrong.com)）位于郑州市四环中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州天荣在防火设备中享有良好的声誉。郑州天荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州天荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.fhmwz.com](http://www.fhmwz.com)）还是从事防火防盗门，河南防火防盗门厂家，郑州防火防盗门批发的厂家，欢迎来电咨询。c)门扇底与地面间隙，用钢直尺测量其间隙，读出的值准确到1mm。