

# 木栈道工程 南京木栈道 南京典藏装饰木材

产品名称	木栈道工程 南京木栈道 南京典藏装饰木材
公司名称	南京典藏装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区谷里工业园
联系电话	13770606256

## 产品详情

### 3、基础梁模板的安装

a根据柱弹出的轴线，梁位置和水平线安装柱头模板。

b当梁跨度大于或等于4m时，按全跨长度的1900~3900起拱复核检查梁模尺寸。

c支顶之间应设水平拉杆和剪力撑，其竖向间距不大于1.0m，梁侧立杆间距不大于1200mm，南京木栈道，梁底小横杆间距不大于500mm。

### 4、模板的拆除

1)、承重模板在砼强度能够保证其表面及棱角不因拆模而受损时方能拆模。

2)、砼强度要达到75%以上。

3)、拆除的模板要及时清运，同时清理模板上的杂物，涂刷隔离剂，木栈道材质，分类堆放整齐。

5、模板安装的允许偏差 轴线位置： 5mm 层高垂直度： 6mm  
相邻两板高低差： 2mm 截面内部尺寸： +4mm -5mm  
表面平整度（2m长度上）： 5mm

南京典藏装饰材料有限公司是一家经营家装建材与工程建材一体的企业。公司创始人有长达15年的家装工程建材行业经验。本公司销售原木实木木制品及人造文化石。价格服务有相对的优势。主营产品：DC6系：室内木制品系列：大板桌台、茶台、茶几、茶盘、木墩、护墙板、假梁、吊顶等。品牌：一品典藏DC8系：室外木制品系列：景观木质花架、百叶窗、檐口板、牛腿、景观地板、护栏、栈道等。品牌：一品典藏DC9系：人造文化石：礁石、混合石礁石、礁岩石、鹅卵石、手工大卵石、城堡石、蘑菇石等适用于室内室外装饰。品牌：良岩南京典藏装饰材料有限公司的诚信、实力和产品

质量获得业界的认可。欢迎各界朋友来电指导和业务洽谈。

## 防腐木材的性质

- 1、自然、环保、安全（木材成原本色，略显青绿色）
- 2、防腐木防腐、防霉、防蛀、防白蚁侵袭。
- 3、提高木材稳定性，防腐木对户外木制结构的保护更为主要。
- 4、防腐木易于涂料及着色，根据设计要求，能达到美轮美奂的效果。
- 5、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品的防腐木制作。
- 6、防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著，木栈道工程，满足户外各种气候环境中使用15-50年以上不变

南京典藏装饰材料有限公司是一家经营家装建材与工程建材一体的企业。公司创始人有长达15年的家装工程建材行业经验。本公司销售原木实木木制品及人造文化石。价格服务有相对的优势。主营产品：DC6系：室内木制品系列：大板桌台、茶台、茶几、茶盘、木墩、护墙板、假梁、吊顶等。品牌：一品典藏DC8系：室外木制品系列：景观木质花架、百叶窗、檐口板、牛腿、景观地板、护栏、栈道等。品牌：一品典藏DC9系：人造文化石：礁石、混合石礁石、礁岩石、鹅卵石、手工大卵石、城堡石、蘑菇石等适用于室内室外装饰。品牌：良岩南京典藏装饰材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友来电指导和业务洽谈。

## 钢筋混凝土基础及梁、柱施工

### （1）基础垫层

基础垫层施工前在基槽底每隔4米打一样桩，用样桩控制基础面。

混凝土浇筑前检查模板支撑是否有足够的强度、刚度和稳定性，模板接缝要严密，并刷脱模剂。

混凝土基础浇筑混凝土后12h内不得浸水，并进行养护。

### （2）绑扎钢筋

先绑扎基础钢筋并预留梁、柱预埋筋，然后浇筑基础混凝土，木栈道材料，待基础混凝土达到50%强度后进行梁、柱钢筋绑扎。

钢筋制安前要认真审核图纸，并设一名专职有经验的钢筋施工员负责钢筋工程的制作，绑扎工作。

所有进现场的钢筋，必须有出厂合格证，并经复试合格方可使用。

钢筋梯架在钢筋作业场内加工成型，由人工运至现场。其它钢筋在钢筋作业场内加工制作，现场绑扎

。现场绑扎时应注意钢筋摆放顺序，钢筋接头相互错开同一截面处钢筋接头数量应符合规范要求。按图纸施工。

钢筋保护层应满足设计要求，保护层厚度采用与混凝土强度等级相同的混凝土垫块来保证，垫块梅花型交叉布置。

如钢筋梯架需要在现场搭接时，搭接长度应满足规范要求，交错搭接。

底板钢筋上下层之间距离用钢筋梯支承好，间距应符合设计要求。

木栈道工程-南京木栈道-南京典藏装饰木材(查看)由南京典藏装饰材料有限公司提供。南京典藏装饰材料有限公司(www.edcwood.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！