

厂家直销市政管道封堵气囊 厂家价格

产品名称	厂家直销市政管道封堵气囊 厂家价格
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

气嘴接头连接：先将吊环中心孔放在管道封堵气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先缠绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，注意用力要均匀)，然后将要用的快速接头拧在气动接头上插入要用的6mm或8mm，10mm皮管插入此接头上的蓝色插口，插口会自动卡住皮管，将皮管拉长，够使用长度时截断。带法兰新型管道气囊，气囊内部带连线，强度更高，气囊的结构和进口气囊的结构基本一致，堵水效果更好。 (3)管道穿过楼板时应设置全属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面20m，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地南50mm底部应与楼板底面相平、套管与管道之间缝除宜用阻燃密实材料和防水油膏填实，且端面应光滑。

厂家直销市政管道封堵气囊 厂家价格

管道封堵气囊的使用方法 将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为管道封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出管道封堵气囊。管道封堵气囊使用中应注意以下几点 一、首先检查配件是否连接严密，压力表的指针是否指向零位，管道封堵气囊充气后摆动是否正常，如果发现压力表有指针摆动有异常，应及时更换新压力表，堵水气囊型号，将配件与气囊连接好后，首先在开放状态下对气囊进行充气试验，试验充气压力不能超过0.01mpa，用肥皂水检查气囊及连接配件是否漏气。橡皮水堵工作原理橡皮水堵堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的橡皮水堵通过充气方法使其膨胀，当橡皮水堵内的气体压力达到规定要求时，橡皮水堵填满整个管道断面，利用橡皮水堵壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。管道堵水气囊主要针对立管（即从检查口塞入的那种管道)管道封堵，1、管道堵水气囊操作直观、管道堵水气囊直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。管道闭水气囊使用方法：将管道闭水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）储存注意的四点:1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。

冠桥橡胶专业定做质优价廉的大小口径橡胶水堵，又称管道封堵气囊，充气管塞、闭水试验气囊、堵水气囊，是由增强天然橡胶经模具成型质软，弹性大，可放心使用。橡胶水堵能在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和污水治理的理想工具

主要应用管道封堵气囊1.污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道，回填土前应采用闭水法进行严密性试验。八、当管道封堵气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时补压。堵水橡胶气囊施工与维护1.施工方法与技术（1）芯模入模前，须在地面试充气，以检查芯模在上次施工中是否损坏、漏气，确保拉入的芯模完好，以免在浇注混凝土的过程中造成质量隐患。

厂家直销市政管道封堵气囊 厂家价格