

池州LM低模量聚硫密封膏密度

产品名称	池州LM低模量聚硫密封膏密度
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

池州LM低模量聚硫密封膏密度

低模量双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；配合以增粘树脂---剂促进剂补强剂等制成的密封胶，以金属氧化物等配置成---膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料。

性质原理

低模量双组份聚硫密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性。可以连续伸缩振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油耐溶剂耐久性甚佳，二双组份聚硫密封胶产品性能配合物的性能非下垂型高伸长。

施工配比

使用时两组（A桶装白色膏状和B袋装黑色液体固化剂）按比例A：B=10：0.8-1.2混合后可固化为弹性密封材料。它与混凝土具有自粘接性能，起到嵌缝止水的作用。成品具有表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，一般施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。