

声屏障招标 仁东丝网 声屏障

产品名称	声屏障招标 仁东丝网 声屏障
公司名称	安平县仁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城东工业园区
联系电话	15612820888

产品详情

金属百叶孔声屏障也成为百叶窗声屏障：屏体面板板材上百叶孔，声波撞到声屏障，就会陷到孔内，而板材中间是一层厚厚的吸音棉，噪音陷进里面去不容易出来，吸音棉外敷无碱恨水玻璃布，这类百叶型设计充分考虑防水、防尘，其角度设为45度，在扬尘或淋雨环境中吸声性不受影响，构造已设置排水措施，避免构件内部积水。屏体表面可进行喷塑处理，声屏障，防腐性强，使用寿命长。

金属百叶孔声屏障原材料：

镀锌板：板厚从0.5mm---1.2mm，铁路声屏障，材质硬，不容易变形，而且使用年限在12--15年，是隔音墙（声屏障）的重要组成部分，也是声屏障原材料的适宜选择。

铝板：板厚从0.7--1.2mm，高速声屏障，材质软，最重要的是轻，一般用在桥梁声屏障上，以减轻桥梁的负荷。

在一些大型企业工厂里使用金属隔音墙人们可以明显感到噪声减弱，声屏障分为交通隔音屏障，设备噪声隔音屏障，工业隔音屏障，那么声音屏障降噪效果如何呢，声屏障招标，下面为您介绍下。

声音屏障的减噪量与噪声的频率、隔音墙的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关，声音屏障的减噪效果与噪声的频率成分关系很大，所以企业应该尽量使屏障靠近声源或接收点。

当声源位置较高，而接收区域较低时，声音屏障对声音的衰减效果较好，例如在高架公路或立交桥上设置声屏障，此时由于利用了高速公路和立交桥本身的高度来提高屏障的有效高度，可以增大声音屏障的阴影区域。

声屏障材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用

、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。

防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。

防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。

声屏障招标-仁东丝网(在线咨询)-声屏障由安平县仁东丝网制品有限公司提供。声屏障招标-仁东丝网(在线咨询)-声屏障是安平县仁东丝网制品有限公司（www.rdfangfengwang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马少彬。