

新鲜芝麻烘干机（振动流化床干燥机）

产品名称	新鲜芝麻烘干机（振动流化床干燥机）
公司名称	常州市力度干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇省岸村朱家桥67号
联系电话	0519-81183690 13813689060

产品详情

结构和布置方式：

操作类型有间歇式或连续式；床形有直形槽或螺旋形槽；空气通过床层的动力和方向有真空装置、鼓风装置；气流平行于床面、气流自下而上或自上而下通过床层；过热方法有传导、对流、辐射及其他方法等。振动方法有装置整体振动、仅底部振动或采用振动搅拌器等。

新鲜芝麻烘干机（振动流化床干燥机）工作原理：物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。

新鲜芝麻烘干机（振动流化床干燥机）技术参数：

芝麻中含有丰富的维生素E，能防止过氧化脂物质对皮肤的损害，抵消或中和细胞内有害物质游离基的积聚，可使皮肤白皙，并能防止各种皮肤炎症。

芝麻还具有养血的功效，因为里面含有丰富的铁元素。可以治疗皮肤干枯、粗糙、可以使皮肤细腻光滑。

新鲜芝麻振动流化床干燥机2000Kg/h

客户物料：用水清洗后湿的新鲜芝麻

仅干燥湿芝麻的表面

客户物料：水洗后湿芝麻

所需容量：2000Kg/h

机器材质：SUS304。

干燥温度：尽可能低，例如70 ° C

细分每个模块的价格，例如自动进料系统，振动干燥机，加热源，集尘器（旋风分离器），卸料系统（真空给料机或卸料输送机），矩形的第一步和两个卸料筛，以在装入干燥机之前除去部分水。

客户物料不会产生那么多的灰尘，因此仅需要简单的蒸气排放系统？

振动流化床干燥机

SUS304，2,000Kg / H

8（长）* 1.2（宽），

加热面积9.6m

自动干芝麻出料系统

加热系统（70-140 ° C）

当水分附着在干燥前为10%时。

2,000Kg/H的容量

性能特点： 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。 流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。 可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。 对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。 机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。结构示意图：

技术规格：

尺寸型号ABCDEF重量(kg)ZLG3 × 0.303000300135090043016501250ZLG4.5 × 0.304500300135090043016501250
ZLG4.5 × 0.454500450155095043017001670ZLG4.5 × 0.604500600165095043017001670ZLG6 × 0.456000450165095
043017002100ZLG6 × 0.6060006001700100050017002410ZLG6 × 0.7560007501850100060018502840ZLG6 × 0.9600
09002000100060018503160ZLG7.5 × 0.6075006001850100060018503200ZLG7.5 × 0.757500750200010006001850360
0ZLG7.5 × 0.975009002100100060018504140ZLG7.5 × 1.2750012002500115080020505190

机型流化床面积(M2)进风温度(oC)出风温度(oC)蒸发水份能力(kg)振动电机型号功率 KwZLG3 × 0.300.970
-14040-7020-35ZDS31-60.8 × 2ZLG4.5 × 0.301.3570-14040-7035-50ZDS31-60.8 × 2ZLG4.5 × 0.452.02570-14040-7
050-70ZDS32-61.1 × 2ZLG4.5 × 0.602.770-14040-7070-90ZDS32-61.1 × 2ZLG6 × 0.452.770-14040-7080-100ZDS41
-61.5 × 2ZLG6 × 0.603.670-14040-70100-130ZDS41-61.5 × 2ZLG6 × 0.754.570-14040-70120-140ZDS42-62.2 × 2ZL
G6 × 0.95.470-14040-70140-170ZDS42-62.2 × 2ZLG7.5 × 0.604.570-14040-70130-150ZDS42-62.2 × 2ZLG7.5 × 0.75
5.62570-14040-70150-180ZDS51-63.0 × 2ZLG7.5 × 0.96.7570-14040-70160-210ZDS51-63.0 × 2ZLG7.5 × 1.2970-14
040-70200-260ZDS51-63.0 × 2

以上蒸发量是^大蒸发量。

