聚四氟乙烯 国产 悬浮级

| 产品名称 | 聚四氟乙烯 国产 悬浮级 |
|------|---|
| 公司名称 | 扬中市永固化工仪表设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厂家(产地):国产 牌号:G700(悬浮法模压成型) 用途级别:悬浮级 |
| 公司地址 | 三茅镇永固村六组 |
| 联系电话 | 13905284542 013775309308 |

产品详情

 「家(产地)
 国产

 用途级别
 悬浮级

牌号

G700(悬浮法模压成型)

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有最佳的摩擦系数,在无负荷情况下能在-180~+260使用。

ii、规格:

| 长(mm)×宽(mm) | 厚度(mm)thickness(mm) |) |
|------------------------|---------------------|----------------|
| length(mm) × width(mm) | 公称nominal | 公差tolerance |
| 150 × 150 | 1.0~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 250 × 250 | 1.5~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 300 × 300 | 1.5~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 450 × 450 | 1.5~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 600 × 600 | 2~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 800 × 800 | 2~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| 1000 × 1000 | 3~100 | ± 0.30~ ± 0.50 |
| | | |

| 3~100 | $\pm 0.30 \sim \pm 0.50$ | |
|-------|--------------------------|--|
| 5~100 | ± 0.50~ ± 0.80 | |
| 5~100 | ± 0.50~ ± 0.80 | |
| 5~60 | ± 0.60~ ± 1.0 | \neg |
| 5~60 | ± 0.60~ ± 1.0 | \exists |
| | 5~100 5~100 5~60 | $5\sim100$ $\pm 0.50\sim \pm 0.80$ $5\sim100$ $\pm 0.50\sim \pm 0.80$ $\pm 0.60\sim \pm 1.0$ |

iii、主要技术指标:

| 项目名称 | 单位 | 指标 |
|--------------------------|---------|-----------|
| properties | unit | result |
| 表观密度 | g / cm3 | 2.10~2.30 |
| apparent density | | |
| 拉伸强度 | mpa | 15.0 |
| tensile strength(min) | | |
| 断裂伸长率 | % | 150 |
| crack elongation(min) | | |
| 电解强度 | kv/mm | 10 |
| dielectric strength(min) | | |

iv、用途:

耐腐蚀衬里材料及密封衬里,支承滑块、导轨、电绝缘零件。