

聚四氟乙烯 国产 悬浮级

产品名称	聚四氟乙烯 国产 悬浮级
公司名称	扬中市永固化工仪表设备厂
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):国产 牌号:G700(悬浮法模压成型) 用途级别:悬浮级
公司地址	三茅镇永固村六组
联系电话	13905284542 013775309308

产品详情

厂家(产地) 国产 牌号 G700(悬浮法模压成型)
用途级别 悬浮级

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有最佳的摩擦系数，在无负荷情况下能在 - 180 ~ + 260 使用。

ii、规格：

长(mm) × 宽(mm) length(mm) × width(mm)	厚度(mm)thickness(mm)	
	公称nominal	公差tolerance
150 × 150	1.0~100	± 0.30~ ± 0.50
250 × 250	1.5~100	± 0.30~ ± 0.50
300 × 300	1.5~100	± 0.30~ ± 0.50
450 × 450	1.5~100	± 0.30~ ± 0.50
600 × 600	2~100	± 0.30~ ± 0.50
800 × 800	2~100	± 0.30~ ± 0.50
1000 × 1000	3~100	± 0.30~ ± 0.50

1200 × 1200	3~100	± 0.30~ ± 0.50
1500 × 1500	5~100	± 0.50~ ± 0.80
1600 × 1600	5~100	± 0.50~ ± 0.80
2000 × 1000	5~60	± 0.60~ ± 1.0
1800 × 1800	5~60	± 0.60~ ± 1.0

iii、主要技术指标：

项目名称 properties	单位 unit	指标 result
表观密度 apparent density	g / cm ³	2.10~2.30
拉伸强度 tensile strength(min)	mpa	15.0
断裂伸长率 crack elongation(min)	%	150
电解强度 dielectric strength(min)	kv/mm	10

iv、用途：

耐腐蚀衬里材料及密封衬里，支承滑块、导轨、电绝缘零件。