

# 工农铝单板幕墙施工工艺 金特尔钢结构

产品名称	工农铝单板幕墙施工工艺 金特尔钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

## 产品详情

### 铝单板幕墙工艺与设计

铝单板幕墙的出现，更加丰富了幕墙艺术的表现力，完善了幕墙的性能。我们只有正确的认识并合理的使用它，才能做到材尽、满足功能、确保质量、尽显艺术、风格独、装饰美观的建筑艺术效果。

铝单板幕墙一般是按分格的版面大小以及建筑结构艺术的要求采用2.5mm厚度以上的铝合金板加工而成。它可以加工各种形状，如转角、圆弧、各种三维空间形状等。但是，由于铝单板的形状、尺寸不同，每个铝单板厂家的生产能力不相同，其加工工艺也不同。

铝单板幕墙行业是朝阳产业，铝单板产品是较新型的建筑装饰产品！新型铝单板产品具有品质好控制、可批量生产、易安装、能重复利用、防火、隔音、环保等激进装修无法比较的优势。幕墙这一现代的建筑外围护结构形式墙体，由于其具有丰富多变的外装饰效果和极富表现力的特点。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

### 铝单板幕墙的材质及构造

铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料较大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直

接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，氟碳铝单板幕墙施工工艺，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，氟碳铝单板幕墙施工工艺，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

铝单板幕墙保养主要是检查板间的密封情况。板与板间的密封主要是靠密封胶条和玻璃胶，如有脱落要及时修补，更换。在修补更换时，不要踩到铝上，也不要拉住框作支撑。这样容易磨损铝单板幕墙或自己出现意外事故。要经常检查框与墙体结合处，发现连接处的螺丝松动时应立即紧固，氟碳铝单板幕墙施工工艺，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

铝单板幕墙清洁工作：大厦外墙铝单板和玻璃的清洗，需要在室外和高空中作业，必须使用吊篮、吊板、升降台等运载工具，作业难度较大，十分危险。操作人员必须经过严格体检、严格培训，严格遵守操作规范和安全规范，持有高空作业证，工农铝单板幕墙施工工艺，以保证高质高效的完成外墙铝单板整体清洗工作。

事前的准备工作：

- 1、根据外墙铝单板墙面材质及脏污程度，确定相应的清洁剂和工具，必要时应做小块清洗试验。可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂，这样会腐蚀型材表面。
- 2、弄清屋顶状况，确定水源、电源。
- 3、制订整体作业方案。

工农铝单板幕墙施工工艺-金特尔钢结构(推荐商家)由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。重庆金特尔钢结构工程有限责任公司(www.cqzdcgp.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.cqjinteer.cn)还是从事钢结构，钢结构电梯，钢结构楼梯的厂家，欢迎来电咨询。